



- 01 **Design flexível:** a expansão modular permite a fiação convencional de 4 a 23 setores
- 02 **Compatível com dois fios:** habilite o controle híbrido por dois fios para até 32 setores com decodificadores EZ-1
- 03 **Funcionalidade aprimorada para sensores:** duas entradas de sensor estão disponíveis para uso com os sensores Solar Sync™ e Clik da Hunter

CONTROLADOR PRO-C™

A escolha dos profissionais para sistemas residenciais e comerciais leves

A última geração dos controladores Pro-C chegou! A nova **série P2C** traz todos os recursos da famosa linha Pro-C, como flexibilidade no número de setores e simplicidade na programação, além de uma interface de usuário atualizada, visor retroiluminado e melhorias de funcionalidade dos sensores e da operação.

O confiável controlador Pro-C tem sido a escolha dos profissionais há décadas, oferecendo gerenciamento de irrigação avançado e econômico, com opções práticas de expansão em uma unidade compacta. Os usuários podem escolher entre o cabeamento convencional, o controle inovador do decodificador EZ ou operações híbridas convencionais/de dois fios. Ideal para projetos paisagísticos residenciais e comerciais leves, o Pro-C proporciona a máxima flexibilidade para novos projetos, atualizações ou expansões paisagísticas.

Os controladores Pro-C são aprovados pela Smart WaterMark quando usados em conjunto com um sensor Solar Sync da Hunter, que permite ajustes diários com base nas condições climáticas locais para obter a máxima economia de água.



CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRO-C

Principais Benefícios

- Número de setores de irrigação:
 - Controlador modular Pro-C
 - Cabeamento convencional de 4 a 23 setores
 - Opção de decodificador EZ híbrido para até 32 setores no total (máximo de 28 setores se estiver somente com dois fios)
- 3 programas de irrigação automática, com 4 horários de início por programa e tempos de rega de 6 horas por setor
- Duas entradas de sensor disponíveis para uso com o Solar Sync ou qualquer sensor Klik
- Uma saída P/MV para ativação do relé de partida de bomba e da válvula principal
- Visor iluminado de alta visibilidade para facilitar a programação em qualquer condição de iluminação
- O modo opcional de segundos permite definir tempos de rega dos setores com resolução de 1 segundo a 5 minutos
- A memória Easy Retrieve™ permite o backup manual e a recuperação das preferências de configuração e programação
- A tecnologia QuickCheck™ oferece diagnóstico simples de eventuais defeitos no cabeamento em campo
- Compatível com modelos modulares PC-400 anteriores de 2014 a 2023

Especificações de Operação

- Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
- Saída do transformador (24 VCA): 1A
- Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
- Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
- Aprovações: IP44 (área externa), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Período de garantia: 2 anos

Modelo

De Plástico Para Área Externa

Altura: 23 cm
Largura: 25,4 cm
Profundidade: 11,4 cm



PCM300



PCM900



PCM1600



PC-DM

PRO-C

Modelo	Descrição
P2C-400	Básico com 4 setores, gabinete de plástico para montagem na parede, 120 VCA com cabo e plugue no padrão dos EUA
P2C-401-E	Básico com 4 setores, gabinete de plástico para montagem na parede, 230 VCA com cabo e plugue no padrão europeu
P2C-401-A	Básico com 4 setores, gabinete de plástico para montagem na parede, 230 VCA com cabo e plugue no padrão australiano
PCM-300	Módulo de encaixe com 3 setores
PCM-900	Módulo de encaixe com 9 setores
PCM-1600	Módulo de encaixe com 16 setores
PC-DM	Módulo de saída do decodificador EZ



EPA WaterSense

Adicione o sensor Solar Sync com a aprovação WaterSense™ para melhorar a eficiência hídrica do controlador.

Site hunterindustries.com | Atendimento ao Cliente +1 760-752-6037

Nosso objetivo é ajudar os clientes a prosperar. Nossa paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, e o nosso compromisso é oferecer um suporte excepcional aos nossos clientes para que façam parte da família Hunter por muitos anos.

Denise Mullikin, Presidente da divisão de Irrigação Paisagística e Iluminação Externa