

ACC2

Monitorovanie viacerých prietokov a možnosti spravovania robia z jednotky ACC2 tú najlepšiu voľbu pre zložité projekty.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 12 až 225, pre veľké projekty
- Až 6 vstupov pre senzory prietoku a 6 výstupov 6 P/MV
- 32 automatických programov (každý 10 časov spustenia) pre presné riadenie zavlažovania
- Funkcia blokovania na zoskupenie sekcií a konsolidáciu veľkých systémov
- Integrovaná logika Solar Sync™ pre inteligentnú úsporu vody
- Monitorovanie prietoku v reálnom čase rozpozná úniky vody až v 6 zónach
- Riadenie toku optimalizuje zavlažovanie tak, aby bol zachovaný prietok na bezpečnej úrovni
- Plnofarbený displej s vysokou viditeľnosťou s možnosťou opačného nasadenia ovládacieho panela
- Programovanie podmienenej odozvy „ak/tak“ pre aktívnu odozvu na vstupy zo senzorov
- Spravovanie používateľov s ochranou heslom, dve úrovne prístupu
- Voliteľné zásuvné komunikačné moduly pre cloudové alebo sieťové ovládanie
- Podrobné denníky alarmov v podobe čistého textu
- Extrémna ochrana pred zásahom bleskom
- Zálohovanie a obnovenie programových údajov Easy Retrieve™
- Intervaly bez zavlažovania na potlačenie neželaného zavlažovania

PREVÁDKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120/230 V str.
- Maximálny odber: 120 V str., 2 A/230 V str., 1 A
- Výstup transformátora: 24 V str., pribl. 3 A
- Výstupy P/MV (24 V str.): Max. 6; 3 integrované, každý 0,8 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 3 Klik, 1 Solar Sync a až 6 senzorov prietoku (3 integrované)
- Certifikáty: skrinky na stenu IP44, plastový podstavec IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 5 rokov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Diaľkové ovládanie ROAM/ROAM XL
- WSS-SEN alebo SOLAR-SYNC-SEN pre automatickú úsporu vody
- Senzory prietoku (až 6) Flow-Sync, WFS a iné schválené ekvivalenty



Kovová skrinka na stenu

(šedá alebo z nehrdzavejúcej ocele)
Výška: 40 cm
Šírka: 40 cm
Hĺbka: 18 cm



Plastová skrinka na stenu

Výška: 42 cm
Šírka: 42 cm
Hĺbka: 17 cm



Kovový podstavec

(šedá alebo z nehrdzavejúcej ocele)
Výška: 94 cm
Šírka: 39 cm
Hĺbka: 13 cm



Plastový podstavec

Výška: 97 cm
Šírka: 55 cm
Hĺbka: 40 cm

Kompatibilita:



**Senzor
Solar Sync**
Strana 146



**Senzor
Flow-Sync**
Strana 148
Senzor WFS
Strana 149



**Diaľkové ovládanie
ROAM**
Strana 137
**Diaľkové ovládanie
ROAM XL**
Strana 138



Smart WaterMark

Pri použití so senzorom Solar Sync sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIE PODĽA MODELOV

ACC2, KONVENČNÉ

- Počet sekcií:
 - 12 až 54, pre veľké projekty
- Súčasná prevádzka viacerých sekcií: až 14 cievok
- Možnosť rozšírenia s prírastkom 6 sekcií
- Extrémna ochrana pred zásahom bleskom, štandardne pri všetkých moduloch s výstupom A2M-600
- Výstupy sekcií: každá 0,8 A

KONVENČNÉ MODELY ACC2	
Model	Popis
A2C-1200-M	Základná riadiaca jednotka pre 12 sekcií s možnosťou rozšírenia na 54 sekcií, vonkajšia skrinka zo šedej ocele na stenu
A2C-1200-P	Základná riadiaca jednotka pre 12 sekcií s možnosťou rozšírenia na 54 sekcií, vonkajšia plastová skrinka na stenu
A2C-1200-SS	Základná riadiaca jednotka pre 12 sekcií s možnosťou rozšírenia na 54 sekcií, vonkajšia skrinka z nehrdzavejúcej ocele na stenu
A2C-1200-PP	Základná riadiaca jednotka pre 12 sekcií s možnosťou rozšírenia na 54 sekcií, plastový podstavec
A2M-600	Zásuvný modul pre 6 sekcií na použitie s riadiacimi jednotkami série A2C-1200

PRÍSLUŠENSTVO K ACC2 PRE VŠETKY MODELY

PRÍSLUŠENSTVO K ACC2	
Model	Popis
A2C-F3	Voliteľný rozširovací modul s meračom prietoku (pridáva 3 vstupy)
A2C-LEDKT	Externá stavová kontrolka informuje o stave riadiacej jednotky aj pri zatvorených dverkách
A2C-WIFI	Wi-Fi pripojenie ACC2
A2C-LAN	LAN (ethernetové) pripojenie ACC2
ACC-PED	Šedý podstavec pre montáž na stenu
PED-SS	Podstavec z nehrdzavejúcej ocele pre montáž na stenu

Mobilné pripojenie A2C-CELL-E bude dostupné na začiatku roka 2020

DEKODÉR ACC2

- Počet sekcií:
 - 75, 150 alebo 225, pre väčšie projekty
- Súčasná prevádzka viacerých sekcií: až 30 cievok
- Ovládanie prémiových dekodérov Hunter ICD prostredníctvom ID vodiča:
 - Až do 3 km (vodič 2 mm²)
 - Až do 4,5 km (vodič 3 mm²)
- Všetky výhody dekodéra ICD a jeho technické parametre si môžete pozrieť na **strane 133**
- Až 3 dvojvodičové vedenia na jeden výstupný modul
- Diagnostika vrátane inventára dekodérov, sledovania vedení, hľadania cievok a iné

DEKODÉROVÉ MODELY ACC2	
Model	Popis
A2C-75D-M	Základný model pre 75 sekcií, šedá kovová vonkajšia skrinka na stenu
A2C-75D-P	Základný model pre 75 sekcií, plastová vonkajšia skrinka, montáž na stenu
A2C-75D-SS	Základný model pre 75 sekcií, skrinka z nehrdzavejúcej ocele na stenu
A2C-75D-PP	Základný model pre 75 sekcií, plastový podstavec
A2C-D75	Dekodérový rozširovací modul pre 75 sekcií

ACC2 - OVLÁDACÍ PANEL S OPAČNÝM NASADENÍM

