

# GOLF SWING JOINTLARI

Her iki ucundaki döner dirsekler sayesinde, SJ Swing Jointler, sprinkleri herhangi bir konfigürasyonda uygun yüksekliğe ve konuma kolayca ayarlar.

## KILIT AVANTAJLAR

- Güç, uzun ömür ve kirlenme direnci
  - Önceden imal edilmiş O-ring contalı PVC tasarım
- Her uygulama gereksinimini karşılayacak ürün çeşitliliği
  - Tüm popüler giriş ve çıkış yapılandırmaları mevcuttur
  - 20 cm, 30 cm veya 46 cm uzatma kolu uzunluklarından birini seçin
  - Tek veya üçlü dirsek çıkışı tasarımı

## Swing Jointler

- HSJ-0 = Model ¾"  
HSJ-1 = Model 1" (25 mm)  
HSJ-2 = Model 1¼" (30 mm)  
HSJ-3 = Model 1½" (40 mm)



## SWING JOINT - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model	2 Giriş Tipi (boru bağlantı parçasından)	3 Çıkış Tipi (sprinkler girişine)	4 Çıkış Stili	5 Kol Boyu
<b>HSJ-0</b> = ¾" Ticari Swing Joint	<b>3</b> = Erkek NPT	<b>2</b> = Erkek NPT	<b>2</b> = Tek En Yüksek	<b>8</b> = 20 cm kol boyu*
<b>HSJ-1</b> = 1" (25 mm) ağır şartlara dayanıklı swing joint	<b>4</b> = Erkek Acme*	<b>5</b> = Erkek BSP (HSJ-0'da yoktur)	<b>4</b> = Üçlü dirsek	<b>12</b> = 30 cm kol boyu
<b>HSJ-2</b> = 1¼" (30 mm) ağır şartlara dayanıklı swing joint	<b>6</b> = Erkek BSP**	<b>6</b> = 1½" (40 mm) erkek BSP'ye genişleme*		<b>18</b> = 46 cm kol boyu*
<b>HSJ-3</b> = 1½" (40 mm) ağır şartlara dayanıklı swing joint	<b>7</b> = Muflu, 10 cm uzunlukta**	<b>8</b> = 1½" (40 mm) erkek Acmeye genişleme*		
	<b>M</b> = Ana Acme H-bağlantısı <b>P</b> = Ana Acme V-bağlantısı	<b>0</b> = Erkek Acme <b>A</b> = 1¼" (30 mm) erkek Acmeye genişleme/küçülme**		

### Örnek:

**HSJ-3-M-0-2-12** = HSJ 1½" (40 mm) ağır şartlara dayanıklı swing joint, 1½" (40 mm) ana hat t'ye erkek Acme yatay bağlantı, 1½" (40 mm) erkek Acme tekli üstten çıkış, 30 cm yerleşim kolu uzunluğu.

\* HSJ-0 veya HSJ-3'de yoktur. HSJ-3 için "M" girişini kullanın. \*\* HSJ-0'da yoktur. \*\*\* Yatay bağlantı 1½" (40 mm) Acmeden swing joint boyutuna azalır. \* Sadece HSJ-0.  
† HSJ-0'da yoktur

## ACME ADAPTÖR BAĞLANTILARI

Maksimum sistem tasarımı esnekliği için Hunter Acme adaptör bağlantı parçalarını seçin.



### 1¼" (30 mm) Modelleri

1¼" (30 mm) erkek Acme x 1" (25 mm) dişi NPT	P/N 109325
1¼" (30 mm) erkek Acme x 1" (25 mm) dişi BSP	P/N 105329
1¼" (30 mm) erkek Acme x 1¼" (30 mm) dişi NPT	P/N 474800
1¼" (30 mm) erkek Acme x 1¼" (30 mm) dişi BSP	P/N 474900
1¼" (30 mm) erkek Acme x 1½" (40 mm) dişi NPT	P/N 104153
1¼" (30 mm) erkek Acme x 1½" (40 mm) dişi BSP	P/N 107262



### 1½" (40 mm) Modelleri

1½" (40 mm) erkek Acme x 1" (25 mm) dişi NPT	P/N 475400
1½" (40 mm) erkek Acme x 1" (25 mm) dişi BSP	P/N 475500
1½" (40 mm) erkek Acme x 1¼" (30 mm) dişi NPT	P/N 475200
1½" (40 mm) erkek Acme x 1¼" (30 mm) dişi BSP	P/N 475300
1½" (40 mm) erkek Acme x 1½" (40 mm) dişi NPT	P/N 475000
1½" (40 mm) erkek Acme x 1½" (40 mm) dişi BSP	P/N 475100



### Acme x Acme Modelleri

1½" (40 mm) erkek Acme x 1" (25 mm) Acme dişi	P/N 225300
1½" (40 mm) erkek Acme x 1¼" (30 mm) Acme dişi	P/N 225400
1¼" (30 mm) erkek Acme x 1" (25 mm) Acme dişi	P/N 225500



### B2B Te Montajı

1½" (40 mm) Acme dişi te 40 mm adaptör aksamı yeşil alan etrafındaki 2 adet Swing Jointi tek bir ana hatta arka arkaya bağlamak için kullanılır.

P/N = HSJ-305-015-3 = NPT girişi

P/N = HSJ-305-015-6 = BSP girişi

P/N = HSJ-305-015-M = Acme girişi (gösterilen)