

LÉGBESZÍVÓ/LÉGTELENÍTŐ SZELEP

Megakadályozza a vízütés kialakulását és a rendszer összeomlását azáltal hogy, légteleníti a rendszert indításkor, és levegőt enged a csövekbe leállítás után.

FŐBB ELŐNYÖK

- Légtelenít korai bezáródás nélkül
- Szivárgásmentes visszazáródás kiengedés után
- Segít megelőzni a rendszer összeomlását vákuum esetén

MŰSZAKI ADATOK

- UV stabilizált és korrózióálló anyagból készült

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Nyomástartomány: akár 5,5 bar; 550 kPa
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



AVR-075
13 cm magas
5 cm széles
Bemenet: 3/4"-os belső menet



PLD-AVR
1/2"-os levegő kieresztő szelep

Légbeszívó/légtelenítő szelep beépítve



AUTOMATIKUS ÖBLÍTŐSZELEP

Mindig tisztán tartja a szárnyvezetékeket azáltal, hogy a rendszer minden indításkor automatikusan kimossa a vizet, a levegőt és a szennyeződéseket.

FŐBB ELŐNYÖK

- Automatikusan kimossa a szennyeződéseket a rendszer indításkor
- Megfordítható membrán, magas vagy alacsony átfolyó vízmennyiséghez
- Oldalirányú beépítéskor jobban tűri a homokot

MŰSZAKI ADATOK

- Levehető fedél, membrán karbantartáshoz

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Nyomástartomány: akár 4,1 bar; 410 kPa
- Alacsony átfolyó vízmennyiség membrán 7,6 - 18,9 l/m
- Magas átfolyó vízmennyiség membrán 18,9 - 45,4 l/m
- Garanciális idő: a gyártástól számított 1 év



AFV-B
Automatikus öblítő szelep 17 mm-es bordás csatlakozással



AFV-T
Automatikus öblítő szelep 1/2" Külső menetes csatlakozással

Automatikus átöblítő szelep beépítve

