

محبس تنفيس الهواء/التفريغ

امنع اندفاع المياه وانتهيار النظام عن طريق تفريغ الهواء أثناء بدء التشغيل مع السماح للهواء بالدخول أثناء إيقاف التشغيل.



PLD-AVR

محبس تنفيس هواء/تفريغ بقطر 1/2 بوصة



AVR-075

الارتفاع: 13 سم
العرض: 5 سم
المدخل: ¼ MPT بوصة

الميزات الأساسية

- تفريغ جيوب الهواء دون إغلاق سابق لأوانه
- إغلاق خالي من التسريب بعد التفريغ
- مساعدة في منع انهيار النظام عبر تفريغ الهواء

مواصفات المنتج

- مادة محمية بالأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للتآكل

مواصفات التشغيل

- نطاق الضغط: يصل إلى 5.5 بار؛ 500 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان

محبس تنفيس الهواء/التفريغ مُركب



محبس التنظيف التلقائي

حافظ على نظافة الصفوف الجانبية عن طريق غسل المياه والهواء والأنقاض تلقائيًا عند كل بدء تشغيل للنظام.



AFV-T

محبس تدفق تلقائي مع وصلة MPT بقطر 1/2 بوصة



AFV-B

محبس تنظيف أوتوماتيكي مع وصلة بارب 17 مم

الميزات الأساسية

- اغسل الأوساخ تلقائيًا عند كل بدء تشغيل للنظام
- غشاء قابل للعكس للاتساق مع التدفق المنخفض أو العالي
- موضع الصفوف الجانبية يوفر أفضل تحمل للحصى

مواصفات المنتج

- جزء علوي قابل للفك لصيانة الغشاء

مواصفات التشغيل

- نطاق الضغط: يصل إلى 4.1 بار؛ 410 كيلوباسكال
- جانب الغشاء منخفض التدفق: 7.6 إلى 18.9 لتر/الدقيقة
- جانب الغشاء مرتفع التدفق: 18.9 إلى 45.4 لتر/الدقيقة
- فترة الضمان: 1 سنة

محبس التنظيف الأوتوماتيكي مُركب

