

استفد من ميزة الري فوق الأرض، التي يتم التحكم بها بواسطة الهاتف الذكي، من أجل سهولة الوصول إلى صنوبر الخرطوم.

الميزات الأساسية

- عدد المناطق:
- 1 - 2 (الطرازات الثابتة)
- مؤقت صنوبر يعمل بالبطارية مع تحكم Bluetooth®
- هاتف ذكي واحد يدير عددًا غير محدود من وحدات التحكم
- مدة تشغيل تمتد من ثانية واحدة إلى 24 ساعة مع 4 أوقات بدء
- يتكرر وضع دورة الري بشكل مستمر بحسب أوقات الري التي وضعها المستخدم، وهو الأمر المثالي لأنظمة التنقيط أو إنبات البذور
- إمكانية تعليق الري حتى 99 يومًا في غير الموسم، وهو الأمر المثالي للأسواق الموسمية
- تشغيل يدوي بضغطة زر، للتشغيل السريع دون هاتف ذكي
- إغلاق المياه التلقائي بعد مرور ساعة واحدة لمنع هدر المياه
- ضوء تنبيه انخفاض طاقة البطارية يشير إلى وجوب استبدال البطارية
- بطاريات فولية مجهزة للتركيب السريع
- يتضمن محولاً سريع التوصيل

مواصفات التشغيل

- بطارياتان فولتان 1.5 فولت بحجم AA (مضمنتان)
- معدل التدفق: 1.9 إلى 2,271 لتر/ساعة
- الضغط الموصى به: 0.5 إلى 8 بار (50 إلى 800 كيلوباسكال)
- انظر مخطط فقدان الاحتكاك
- Bluetooth 4.0/4.2 (BLE)
- الموافقات: تصنيف IPX6 للبلستيك (خارجية)، UL، cUL، FCC، CE، RCM، ISED
- فترة الضمان: سنتان

مواصفات التطبيق

- نظام iOS® 9.0 أو أعلى، نظام Android™ 4.4 أو أعلى
- مسافة الاتصال القصوى: 10 أمتار
- انظر جميع ميزات التطبيق على hunter.info/BTT



BTT-201
قطر المدخل: ¼ بوصة و 1 بوصة
قطر المخرج: ¼ بوصة
الارتفاع: 15.7 سم
العرض: 13.5 سم
العمق: 7.6 سم



BTT-101
قطر المدخل: ¼ بوصة و 1 بوصة
قطر المخرج: ¼ بوصة
الارتفاع: 16.8 سم
العرض: 12 سم
العمق: 6 سم



منظم الضغط
(اختياري)
قطر المدخل: ¼ بوصة
قطر المخرج: ¼ بوصة
الارتفاع: 7 سم
العرض: 4 سم



BTT-LOC
(اختياري)
قطر المدخل: ¼ بوصة
قطر المخرج: أنبوب تنقيط 16-18 مم
الارتفاع: 7 سم
العرض: 3 سم

BTT



للتحكم في تطبيقات الري بالتنقيط باستخدام BTT، استخدم محول الري بالتنقيط BTT-LOC، الذي يربط BTT بأنظمة HDL فوق السطح وتحت السطح.

متوافقة مع:

خطوط الري بالتنقيط HDL



BTT	
الموديل	الوصف
BTT-101	مؤقت صنوبر مزود بتقنية Bluetooth، منطقة واحدة، محول سريع التوصيل 1 بوصة BSP و ¼ بوصة لسن الخرطوم
BTT-201	مؤقت صنوبر مزود بتقنية Bluetooth، 2 منطقة، محول سريع التوصيل 1 بوصة BSP و ¼ بوصة لسن الخرطوم
ملحقات BTT	
الموديل	الوصف
BTT-LOC	محول BTT لأنبوب تنقيط 16-18 مم
PRLG203FH3MH	منظم ضغط 1.4 بار (140 كيلوباسكال)، لولبية خرطوم ¼ بوصة
PRLG253FH3MH	منظم ضغط 1.7 بار (170 كيلوباسكال)، لولبية خرطوم ¼ بوصة
PRLG303FH3MH	منظم ضغط 2 بار (200 كيلوباسكال)، لولبية خرطوم ¼ بوصة
PRLG403FH3MH	منظم ضغط 2.8 بار (280 كيلوباسكال)، لولبية خرطوم ¼ بوصة

علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها وعلامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات بواسطة شركة Hunter Industries يتم بموجب ترخيص. تعد IOS علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى وتستخدم بموجب ترخيص. تعتبر علامة تجارية لشركة Google LLC.