




BOKORÖNTÖZŐK

A Hunter bokoröntöző vízhozama állandó, nem függ a víznyomástól, könnyen és pontosan lehet velük öntözni

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Nyomáskompenzált az egyenletes vízkijuttatás érdekében
- Minden növény a megfelelő mennyiségű öntözést kapja, nincs pazarlás vagy túlfolyás
- A fűvókák menete megegyezik a Pro-Spray szórófejével
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

TÖBB SUGÁRBAN ÖNTÖZŐ BOKORÖNTÖZŐ FŰVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

Szög	Modell	Vízhozam m ³ /óra l/perc	Sugár m
	MSBN-25Q	0,06 0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11 1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11 1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23 3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23 3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45 7,6	0,46

Megjegyzés:

A szokásos fejtávolság 0,6 - 1,2 m. A vízhozam 1,0 és 4,8 bar víznyomás közötti értékeket mutatja. (100 - 480 kPa)



PROS-04-es házba telepített MSBN

A Hunter bokoröntöző fűvókákat építse be a Pro-Spray házba, a nyomáskompenzált bokoröntözővel pontos vízkijuttatást ér el azzal az előnnyel együtt, hogy a visszahúzó fűvóka nem lesz szem előtt.

Több sugaras bokoröntöző



TÖBB SUGARAS BOKORÖNTÖZŐ FŰVÓKÁK



MSBN-25Q
vízhozam: 0,06 m³/óra,
0,9 l/perc



MSBN-50Q/50H
vízhozam: 0,11 m³/óra,
1,9 l/perc



MSBN-10H/10F
vízhozam: 0,23 m³/óra,
3,8 l/perc



MSBN-20F
vízhozam: 0,45 m³/óra,
7,6 l/perc

PCN FŰVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

Modell	Vízhozam m ³ /óra l/perc	Öntözés képe Fajta
25	0,06 0,9	Csepegtető
50	0,11 1,9	Csepegtető
10	0,23 3,8	Esernyő
20	0,46 7,6	Esernyő

Megjegyzés:

A szokásos fejtávolság 0,3 - 0,9 m. A vízhozam 1,0 és 4,8 bar víznyomás közötti értékeket mutatja. (100 - 480 kPa)

PCN



PCN BOKORÖNTÖZŐ FŰVÓKÁK



PCN-25
vízhozam: 0,06 m³/óra,
0,9 l/perc



PCN-50
vízhozam: 0,11 m³/óra,
1,9 l/perc



PCN-10
vízhozam: 0,23 m³/óra,
3,8 l/perc



PCN-20
vízhozam: 0,46 m³/óra,
7,6 l/perc

5-CST-B BOKORÖNTÖZŐ FŰVÓKA TELJESÍTMÉNYE

Nyomás bar 1,7-3,8 kPa	Sugár m	Vízhozam m ³ /óra l/perc
1,0	100	1,5 0,07
1,5	150	1,5 0,07
2,0	200	1,5 0,09
2,1	210	1,5 0,09
2,5	250	1,5 0,10

5-CST-B



KÉT IRÁNYBA SZÓRÓ FŰVÓKA



5-CST-B