


BOKORÖNTÖZŐK

Biztosítson állandó vízhozamot a nyomástól függetlenül a felszín feletti, nyomáskompenzált bokoröntözőkkel

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- Nyomáskompenzált az egyenletes vízkijuttatás érdekében
- Minden növény a megfelelő mennyiségű öntözést kapja, nincs pazarlás vagy túlfolyás
- ½" -os belső menet, hogy könnyen föl lehessen szerelni egy ½" -os kiemelőre
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

PCB FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

	Modell	Vízhozam		Öntözés képe	Fajta
		m ³ /óra	l/perc		
	25	0,06	0,9	Csepegtető	
	50	0,11	1,9	Csepegtető	
	10	0,23	3,8	Esernyő	
	20	0,45	7,6	Esernyő	

Megjegyzés:

A szokásos fejtávolság 0,6 - 1,2 m. A vízhozam 1,0 és 4,8 bar víznyomás közötti értékeket mutatja. (100 - 480 kPa)

PCB



NYOMÁSKOMPENZÁLT BOKORÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK




PCB



PCB-R

AFB FÚVÓKÁK TELJESÍTMÉNYE

	Modell	Vízhozam		Öntözés képe	Fajta
		m ³ /óra	l/perc		
	AFB	< 0,45	< 7,6	csepegtető/ esernyő	

AFB



ÁLLÍTHATÓ VÍZHOZAMÚ BOKORÖNTÖZŐ



AFB