

DUAL™

Risparmia materiali e manodopera aggiungendo questo modulo plug-in opzionale per aggiornare i sistemi I-Core™ base al sistema monocavo.

VANTAGGI PRINCIPALI

- 3 diversi monocavo offrono flessibilità nella progettazione e installazione del sistema.
- Decoder a 1 e 2 stazioni disponibili per essere utilizzati con diversi collettori per valvole
- I decoder programmabili sul campo non richiedono numeri di serie
 - I decoder possono essere programmati prima dell'installazione nell'interfaccia DUAL48M
 - La programmazione senza fili con ICD-HP consente la programmazione o riprogrammazione del decoder in seguito all'installazione sul monocavo
- Il modulo esterno di limitazione della sovratensione DUAL-S offre protezione aggiuntiva
- Il modulo di uscita DUAL48M visualizza informazioni di programmazione, funzionamento e diagnostica del decoder per assistenza nelle operazioni di manutenzione e risoluzione dei problemi
- DUAL48M può essere installato insieme a moduli convenzionali per installazioni ibride
- La funzionalità di ricerca dei solenoidi aiuta a localizzare i decoder e le valvole sul campo



Modulo di uscita decodificatore DUAL48M

Altezza: 3,5 cm
Larghezza: 11 cm
Profondità: 10 cm

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Distanza massima consigliata tra decoder e solenoide: 30 m
- Distanza massima dal decodificatore:
 - Percorso cavo da 2 mm²: 1,5 km
 - Percorso cavo da 3,3 mm²: 2,3 km
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Classificazione decoder: IP68 sommersibile
- Periodo di garanzia: 5 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Kit asta universale per decoder DECSTAKE10, confezione da 10



Decodificatori DUAL

Altezza: 9,5 cm
Larghezza: 4 cm
Profondità: 2 cm

Limitatore di sovratensione

Altezza: 7 cm
Larghezza: 5 cm
Profondità: 5 cm

DUAL		
Modello base	Più	Descrizione
IC-600-PL	DUAL48M	Programmatore a 48 stazioni, per interni/esterni, armadietto in plastica
IC-600-M	DUAL48M	Programmatore a 48 stazioni, per interni/esterni, armadietto in metallo
IC-600-PP	DUAL48M	Programmatore a 48 stazioni, per interni/esterni, piedistallo in plastica
IC-600-SS	DUAL48M	Programmatore a 48 stazioni, per interni/esterni, armadietto in acciaio inossidabile
Modello DUAL	Descrizione	
DUAL48M	Modulo di uscita decodificatore DUAL, fino a un massimo di 48 stazioni	
DUAL-1	Decodificatore DUAL a 1 stazione (comprende 2 connettori DBRY-6)	
DUAL-2	Decodificatore DUAL a 2 stazioni (comprende 2 connettori DBRY-6)	
DUAL-S	Limitatore di sovratensione dual (comprende 4 connettori DBRY-6)	

GUIDA AI MODELLI DI CAVO ID			
Cavo decodificatore 2,5 mm ²		Cavo decoder per lunghe distanze a servizio intenso da 4 mm ²	
ID1GRY	Guaina grigia	ID2GRY	Guaina grigia
ID1PUR	Guaina viola	ID2PUR	Guaina viola
ID1YLW	Guaina gialla	ID2YLW	Guaina gialla
ID1ORG	Guaina arancione	ID2ORG	Guaina arancione
ID1BLU	Guaina blu	ID2BLU	Guaina blu
ID1TAN	Guaina marrone chiaro	ID2TAN	Guaina marrone chiaro