

ECO-INDICATOR

Con este práctico dispositivo visual, puede confirmarse el funcionamiento del sistema y la presión adecuada.

BENEFICIOS CLAVE

- El visible vástago de color amarillo intenso o morado para agua reciclada, indica cuando el sistema está en funcionamiento
- El vástago sube cuando la presión supera el umbral y, si no se eleva, ayuda a detectar que hay baja presión
- Con entradas lateral e inferior para una fácil instalación; el puerto de entrada lateral está disponible en la versión de 12"

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- ECO-ID:
 - Presión de funcionamiento: hasta 70 PSI
 - Indicación de funcionamiento del sistema: más de 12 PSI
 - Periodo de garantía: 2 años
- ECO-ID-12, ECO-ID-12-R:
 - Presión de funcionamiento: hasta 100 PSI
 - Indicación de funcionamiento del sistema: sobre 15 PSI
 - Periodo de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO PARA EL ECO-INDICADOR DE 12"

- Check valve antidrenaje (hasta 10 de pies de elevación; N/P 437400SP)
- Codo articulado SJ: SJ-512 (roscado de 1/2" x 12" de longitud)



ECO-ID

altura retraída: 9½"
altura de emergencia: 6"
diámetro expuesto: 1¼"
diámetro de entrada: ½"



[A] ECO-ID-12


[B] ECO-ID-12-R

Altura retraído: 16½"
Altura pop-up: 12"
Diámetro expuesto: 2¼"
Diámetro de entrada: ½"

Compatible con:



Sistema
Eco-Mat®



Sistema
Eco-Wrap®



Tubería
de goteo
(Dripline)
HDL

ECO-INDICATOR

Modelo	Descripción
ECO-ID	Eco-Indicador de 6"
ECO-ID-12	Eco-Indicador de 12"
ECO-ID-12-R	Eco-Indicador de 12" para agua reciclada

Eco-Indicator Instalado

