

EKO GÖSTERGE

Bu kullanışlı görsel cihazla sistem çalışmasını ve yeterli basınç olduğunu onaylayın.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Görünür parlak sarı veya arıtılmış su için hazırlanmış mor yükselticili gövde ve kapak, sistemin ne zaman çalıştığını gösterir
- Basınç eşliği aşıldığında gövde açılır ve gövde yükselmez ise de düşük basınç olduğunu onaylamaya yardımcı olur
- Kolay kurulum için alt veya yan giriş ile bağlanır; yan giriş yuvası 30 cm'lik versiyonda mevcuttur

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ECO-ID:
 - Çalışma basıncı: 5 bar'a kadar; 500kPa
 - Sistem çalışma göstergesi: 0,8 bar'ın üzerinde; 80kPa
 - Garanti süresi: 2 yıl
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
 - Çalışma basıncı: 7 bar'a kadar; 700kPa
 - Sistem çalışma göstergesi: 1 barın üzerinde; 100kPa
 - Garanti süresi: 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR (30 CM ECO-GÖSTERGE İÇİN)

- Drenaj çek valfi (3 m yüksekliğe kadar: P/N 437400SP)
- SJ Swing Joint: SJ-512 (½" dişli x 30 cm uzunluk)



ECO-ID

Kapalı yükseklik: 24 cm
Pop-up yüksekliği: 15 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş çapı: ½"



[A] ECO-ID-12

[B] ECO-ID-12-R

Kapalı yükseklik: 41 cm
Pop-up yüksekliği: 30 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"


EKO GÖSTERGE

Model	Açıklama
ECO-ID	15 cm Eco-Gösterge
ECO-ID-12	30 cm Eco-Gösterge
ECO-ID-12-R	30 cm Eco-Gösterge, Arıtılmış Su


Eco-Indicator Kurulu



Uyumlu olduğu:



Eco-Mat™
Sistemi



Eco-Wrap™
Sistemi



HDL ve PLD
Damlama
hattı