

ECO-WRAP™

Riegue más eficientemente que con la línea de goteo "a secas", con una línea de goteo recubierta de vellón.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Perfecto para zonas estrechas que son difíciles de regar con métodos convencionales
- La función antisifón y la cubierta de vellón protegen contra los residuos y la intrusión de raíces.
- Ahorra entre un 20 y un 40% más de agua que los productos estándar debido a la mejora del movimiento capilar del agua en toda la zona de raíces, lo que favorece un crecimiento radicular más sano.
- Los emisores autocompensantes y sin drenaje se abren o cierran simultáneamente, maximizando la eficiencia
- La altura de retención de columna de agua de 1,5 reduce el drenaje y el vaciado del sistema

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Caudal: 2,1 l/h
- Espaciamiento de los emisores: 30 cm
- Dimensiones de la tubería: 0,660" x 0,560" (diámetro exterior/interior)
- Longitud del rollo: 16 mm = 100 m; 17 mm = 90 m
- Compatible con conectores de 16 mm de espiga o LOC

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de funcionamiento: 1 a 3,5 bares, 100 a 350 kPa
- Filtración mínima: malla de 120; 125 micras
- Se recomienda el uso de ventosas en desniveles superiores a 1,5 m
- Profundidad de instalación recomendada: césped (10-16 cm); otros (10-30 cm)
- Compatible con el sistema Eco-Mat
- Período de garantía: 5 años

LONGITUD MÁXIMA DE RIEGO PARA ECO-MAT Y ECO-WRAP

| Presión (bar; kPa) | Longitud (m) |
|-----------------------|-----------------|
| 1; 100 | 52 |
| 1,5; 150 | 75 |
| 2; 200 | 95 |
| 2,5; 250 | 106 |
| 3,5; 350 | 126 |
| 4; 400 | 130 |




ECO-Wrap

| ECO-WRAP | |
|-------------|--|
| Modelo | Descripción |
| ECO-WRAP-16 | Revestimiento de goteo de vellón PLD (16 mm), rollo de 100 m |
| ECO-WRAP-17 | HDL (17 mm) con revestimiento de vellón, rollo de 75 m |

Eco-Mat Instalado



Compatible con:



Soil-Clik



Eco-Indicator