

# G-35

Tieto vysoko efektívne blokové rotačné postrekovače sú vybavené výkonným prevodovým mechanizmom, ktorý je podporený synonymom pre spoľahlivosť v podobe značky Hunter.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kruhovú prevádzku/výseč (50° až 360°)
- Mechanizmus výseče QuickCheck™
- Výsečový mechanizmus QuickSet-360
- Výber trysiek:
  - 8, viaceré trajektórie 15° - 25°
- Rad trysiek:
  - č. 2 až č. 12
- Vodomažný prevodový mechanizmus
- Zadrživacia výška až do prevýšenia 3 m

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 5,5 až 15,2 m
- Prietok: 0,43 až 2,91 m<sup>3</sup>/h; 7,2 až 48,5 l/min
- Rozsah tlaku: 2,8 až 4,5 bar; 280 až 450 kPa
- Všetky rotačné postrekovače série B sú navrhnuté na tlak 10 bar/1000 kPa



### G-35 B

Výška výsuvu: 8 cm  
Celková výška: 23 cm  
Priemer príruby: 12 cm  
Vnútorný závit: 1¼" (30 mm) Acme

### G-35B - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Varianty ventilov	3 Tryska	4 Príslušenstvo*
<b>G35</b> = Kruhovú prevádzku/výseč 50° až 360°	<b>B</b> = Blokový rotačný postrekovač so spätným ventilom	<b>6</b> = Nainštalovaná tryska G35*  * Dostupné iba v modeli ŠSJ ŠSJ = č. 6 (obsahuje súpravu trysiek)	<b>S</b> = ŠSJ*  * Štandardná skladová jednotka

#### Príklad:

G35-B-6-S = G-35, blokový rotačný postrekovač, kruhovú prevádzku/výseč, nainštalovaná tryska č. 6 so súpravou trysiek, štandardná skladová jednotka

**CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G-835\***

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m <sup>3</sup> /h	l/min	■	▲
<b>2</b> ●	2,8	280	5,5	0,43	7,2	14,3	16,6
	3,4	340	6,1	0,48	7,9	12,8	14,8
	Žltá	4,1	410	6,7	0,55	9,1	12,1
	4,5	450	7,0	0,59	9,8	12,0	13,9
<b>3</b> ●	2,8	280	7,0	0,68	11,4	13,9	16,0
	3,4	340	7,6	0,73	21,1	12,5	14,5
	Žltá	4,1	410	8,2	0,80	13,2	11,7
	4,5	450	8,5	0,82	13,6	11,2	13,0
<b>4</b> ●	2,8	280	7,6	0,89	14,8	15,3	17,6
	3,4	340	8,5	0,93	15,5	12,8	14,8
	Žltá	4,1	410	9,1	1,00	16,7	12,0
	4,5	450	9,4	1,04	17,4	11,7	13,5
<b>5</b> ●	2,8	280	8,8	1,07	17,8	13,7	15,8
	3,4	340	9,8	1,14	18,9	11,9	13,8
	Žltá	4,1	410	10,1	1,20	20,1	11,9
	4,5	450	10,7	1,23	20,4	10,8	12,4
<b>6</b> ●	2,8	280	9,8	1,36	22,7	14,3	16,5
	3,4	340	10,7	1,43	23,8	12,6	14,5
	Žltá	4,1	410	11,3	1,50	25,0	11,8
	4,5	450	11,9	1,54	25,7	10,9	12,6
<b>8</b> ●	2,8	280	11,0	1,77	29,5	14,7	17,0
	3,4	340	11,9	1,82	30,3	12,9	14,8
	Žltá	4,1	410	12,8	1,89	31,4	11,5
	4,5	450	13,1	1,93	32,2	11,2	13,0
<b>10</b> ●	2,8	280	11,9	2,20	36,7	15,6	18,0
	3,4	340	13,1	2,29	38,2	13,4	15,4
	Žltá	4,1	410	13,7	2,34	39,0	12,4
	4,5	450	14,3	2,39	39,7	11,6	13,4
<b>12</b> ●	2,8	280	13,4	2,73	45,4	15,2	17,5
	3,4	340	14,3	2,77	46,2	13,5	15,6
	Žltá	4,1	410	14,6	2,84	47,3	13,3
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	12,5	14,5

**TRYSKY G-835**


\* Vyhovuje norme ASAE. Všetky zrážkové výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky. Pre postrekovače s výsečou 180° vynásobte uvedenú hodnotu číslom 2.