

G-70 VE G-75

Bu yüksek verimli blok rotorlar, Hunter adı ile eşanlamlı güvenilirlikle desteklenen güçlü bir dişli mekanizmasına sahiptir.

KILIT AVANTAJLAR

- G-70B: Tam daire
- G-75B: Tam/kısmi daire (50° - 360°)
- QuickCheck™ açma mekanizması (G-70B)
- QuickSet-360 açma mekanizması (G-75B)
- Nozul seçenekleri:
 - G-70B: 6 standart atış yörüngesi (25°)
 - G-75B: 9 standart atış yörüngesi (25°)
- Nozul aralığı:
 - G-70B: #15 - #28
 - G-75B: #8 - #28
- Ayrıcalıklı PressurePort™ nozul teknolojisi
- Su ile yağlanan dişli mekanizması
- Yükseklik değişikliği sırasında yüksekliği 3 m'ye kadar kontrol edin

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- G-70B
 - Atış Mesafesi: 16,2 ila 22,9 m
 - Debi: 2,95 - 7,66 m³/sa; 49,2 - 127,6 l/dk
 - Basınç aralığı: 3,4 - 6,9 bar; 340 - 690 kPa
- G-75B
 - Atış Mesafesi: 14,3 - 21,6 m
 - Debi: 1,75 - 7,34 m³/sa; 29,1 - 122,3 l/dk
 - Basınç aralığı: 2,8 - 6,9 bar; 280 - 690 kPa
- Tüm B Serisi rotorlar 10 bar basınç değerine kadar dayanıklıdır.



G-70B

Pop-up yüksekliği: 8 cm
Toplam yükseklik: 23 cm
Çıkış çapı: 12 cm
Giriş Çapı: 1¼" (30 mm) Acme



G-75B

Pop-up yüksekliği: 8 cm
Toplam yükseklik: 23 cm
Çıkış Çapı: 12cm
Giriş Çapı: 1¼" (30 mm) Acme

G-70B & G-75B - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Vana Seçenekleri	3	Nozul	4	Opsiyonlar
G70	= Tam daire	B	=Çekvalfli blok rotor	25	= Montajı yapılmış G70 nozul *	S	= SSB *
					* Sadece SSB modelinde kullanılabilir SSB = #25 (nozul paketi dahildir)		* Standart stoklama birimi
G75	= Tam/kısmi-daire, 50°-360° açma aralığı	B	=Çekvalfli blok rotor	25	= Montajı yapılmış G75 nozul **	S	= SSB *
					** Sadece SSB modelinde kullanılabilir SSB = #25 (nozul paketi dahildir)		* Standart stoklama birimi

Örnek:

G70-B-25-S = G-70 tam-daire blok rotor, montajı yapılmış 25 numaralı nozul, standart stoklama birimi modeli

G-70B NOZUL PERFORMANS VERİSİ*							
Nozul	Basınç		Atış me- safesi PZT	Debi		Yağmurlama	
	bar	kPa		m ³ /sa	l/dk	mm/sa	mm/sa
15 ● Gri	3,4	340	16,2	2,95	49,2	11,3	13,1
	4,1	410	16,5	3,20	53,4	11,8	13,7
	4,5	450	16,8	3,36	56,0	12,0	13,8
	4,8	480	17,1	3,52	58,7	12,1	14,0
	5,5	550	17,7	3,70	61,7	11,8	13,7
18 ● Kırmızı	3,4	340	17,7	3,23	53,8	10,3	11,9
	4,1	410	18,0	3,61	60,2	11,2	12,9
	4,5	450	18,3	3,70	61,7	11,1	12,8
	4,8	480	18,3	3,84	64,0	11,5	13,3
	5,5	550	18,6	4,04	67,4	11,7	13,5
20 ● Koyu Kahverengi	3,4	340	18,6	4,27	71,2	12,4	14,3
	4,1	410	18,9	4,45	74,2	12,5	14,4
	4,5	450	19,2	4,66	77,6	12,6	14,6
	4,8	480	19,5	5,00	83,3	13,1	15,2
	5,5	550	19,5	5,32	88,6	14,0	16,1
23 ● Koyu Yeşil	3,4	340	19,2	4,57	76,1	12,4	14,3
	4,1	410	19,8	4,77	79,5	12,2	14,0
	4,5	450	19,8	4,97	82,9	12,7	14,6
	4,8	480	20,1	5,32	88,6	13,1	15,2
	5,5	550	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
25 ● Koyu Mavi	3,4	340	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
	4,1	410	20,4	5,11	85,2	12,3	14,1
	4,5	450	20,4	5,36	89,3	12,9	14,8
	4,8	480	21,0	5,75	95,8	13,0	15,0
	5,5	550	21,6	6,11	101,8	13,0	15,1
28 ● Siyah	4,8	480	21,6	6,38	106,4	13,6	15,7
	5,5	550	21,6	6,79	113,2	14,5	16,7
	6,2	620	22,3	7,22	120,4	14,6	16,8
	6,9	690	22,9	7,66	127,6	14,6	16,9

* ASAE standardı ile uyumludur. 360° işlemi için tüm yağmurlama oranları hesaplandı. Tüm üçgen oranları eşkenardır. 180° işlemi için yağmurlama oranlarını hesaplariken 2 ile çarpın.

G-75B NOZUL PERFORMANS VERİSİ*							
Nozul	Basınç		Atış me- safesi PZT	Debi		Yağmurlama	
	bar	kPa		m ³ /sa	l/dk	mm/sa	mm/sa
8 ● Açık Kahverengi	2,8	280	14,3	1,75	29,1	8,5	9,8
	3,4	340	14,9	1,89	31,4	8,5	9,8
	4,1	410	15,2	2,09	34,8	9,0	10,4
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	9,3	10,7
	4,8	480	15,5	2,25	37,5	9,3	10,7
10 ● Açık Yeşil	3,4	340	16,2	2,48	41,3	9,5	11,0
	4,1	410	16,5	2,73	45,4	10,1	11,6
	4,5	450	16,5	2,84	47,3	10,5	12,1
	4,8	480	16,8	2,98	49,6	10,6	12,2
	5,5	550	17,1	3,25	54,1	11,1	12,9
13 ● Açık Mavi	3,4	340	16,8	2,54	42,4	9,1	10,5
	4,1	410	17,1	2,79	46,6	9,6	11,1
	4,5	450	17,1	2,91	48,5	10,0	11,5
	4,8	480	17,4	3,02	50,3	10,0	11,6
	5,5	550	17,4	3,25	54,1	10,8	12,4
15 ● Gri	3,4	340	17,4	3,04	50,7	10,1	11,6
	4,1	410	17,7	3,25	54,1	10,4	12,0
	4,5	450	18,0	3,36	56,0	10,4	12,0
	4,8	480	18,0	3,48	57,9	10,7	12,4
	5,5	550	18,3	3,73	62,1	11,2	12,9
18 ● Kırmızı	3,4	340	18,3	3,29	54,9	9,8	11,4
	4,1	410	18,6	3,57	59,4	10,3	11,9
	4,5	450	18,6	3,70	61,7	10,7	12,4
	4,8	480	18,9	3,84	64,0	10,7	12,4
	5,5	550	19,2	4,13	68,9	11,2	12,9
20 ● Koyu Kahverengi	4,1	410	18,9	4,04	67,4	11,3	13,1
	4,5	450	18,9	4,13	68,9	11,6	13,4
	4,8	480	19,2	4,36	72,7	11,8	13,7
	5,5	550	19,5	4,66	77,6	12,2	14,1
	6,2	620	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
23 ● Koyu Yeşil	4,1	410	19,5	4,97	82,9	13,1	15,1
	4,5	450	19,8	4,86	81,0	12,4	14,3
	4,8	480	19,8	5,36	89,3	13,7	15,8
	5,5	550	20,1	5,82	96,9	14,4	16,6
	6,2	620	20,4	6,13	102,2	14,7	17,0
25 ● Koyu Mavi	4,1	410	19,8	5,34	89,0	13,6	15,7
	4,5	450	19,8	5,63	93,9	14,4	16,6
	4,8	480	20,4	5,82	96,9	13,9	16,1
	5,5	550	21,0	6,20	103,3	14,0	16,2
	6,2	620	21,6	6,59	109,8	14,1	16,2
28 ● Siyah	4,8	480	20,1	6,11	101,8	15,1	17,4
	5,5	550	20,7	6,56	109,4	15,3	17,6
	6,2	620	21,3	6,95	115,8	15,3	17,6
	6,9	690	21,6	7,34	122,3	15,7	18,1

G-70B & G-75B NOZULLARI



G-70B



G-75B