

G-80

Diese hocheffizienten Block-Getrieberegner verfügen über einen leistungsstarken Antrieb, der von der Zuverlässigkeit zeugt, für die Hunter bekannt ist.

HAUPTVORTEILE

- Gegenüberliegende Vollkreisdüsen
- Farbcodierte Düsen mit zwei Abstrahlwinkeln:
 - 10 Standard-Austrittswinkel (22,5°)
 - 9 Flacher Austrittswinkel (15°)
- Düsenauswahl: #15 bis #53
- exklusive PressurePort™ Düsentechnologie
- Ratschen-Edelstahlaufsteiger
- Wassergeschmierte Getriebe
- Höhe bei bis zu 3 m Höhenunterschied testen
- Optionaler Stator mit hoher Drehzahl

BETRIEBSDATEN

- G-80B
 - Wurfweite: 14,9 bis 29,6 m
 - Durchfluss: 3,23 bis 13,29 m³/h; 53,8 bis 221,4 l/min
 - Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa
- Alle Getrieberegner der B Serie haben einen Bemessungsdruck von 10 Bar; 1.000 kPa



G-80B

Aufsteigerhöhe: 9,5 cm
Gesamthöhe: 24,5 cm
Flanschdurchmesser: 13,7 cm
Regneranschluss mit
Innengewinde: 1/4"-ACME (30 mm)

G-80B - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Ventiloptionen	3	Düse	4	Optionen*
	G80 = Vollkreis		B = Block-Getrieberegner mit Rückschlagventil		15 bis 53 = Installierte G80-Düse* *SSU = Nr. 18, Nr. 25 oder Nr. 48		S = SSU* *Standard-Lagereinheit

Beispiel:

G80-B-25-S = Vollkreis-Blockgetrieberegner G-80, installierte Düse Nr. 25, Standard-Lagermodell

G-80B-DÜSEN - LEISTUNGSDATEN*									
Düsensatz			Druck		Wurfweite m	Durchfluss		Niederschlagsrate mm/Std.	
			Bar	kPa		m³/h	l/min		
Hellbraun 803611	15	Grau 315317	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
			4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
Hellbraun 803611	18	Grau 315317	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
			4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
Hellbraun 803611	20	Grau 315317	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
			4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
			4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
			4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
Hellbraun 803611	23	Hellblau 315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
Hellbraun 803611	25	Hellblau 315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
Hellbraun 803611	33	Hellblau 315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
Hellbraun 803611	38	Hellblau 315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
Hellbraun 803611	43	Blau 315300	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
Dunkelbraun 803610	48	Dunkelblau 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1
Dunkelbraun 803610	53	Dunkelblau 833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
Dunkelbraun 803610	53	Dunkelblau 833500	6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6

G-80B-DÜSEN



FLACHSTRAHL-DÜSEN**



**Flachstrahl-Düsen reduzieren die Wurfweite um 15 %.