

G-84 A G-85

Tieto vysoko efektívne blokové rotačné postrekovače sú vybavené výkonným prevodovým mechanizmom, ktorý je podporený synonymom pre spoľahlivosť v podobe značky Hunter.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- G-84B: Kruhovú prevodenie s obojstrannými tryskami
- G-85B: Skutočné kruhovú prevodenie/nastaviteľná výseč (60° až 360°)
- Mechanizmus výseče QuickCheck™ (G-85B)
- Mechanizmus výseče QuickSet-360 (G-85B)
- Farebne označené trysky s duálnou trajektóriou:
 - G-84B: 10 trysiek so štandardnou trajektóriou (22,5°)
 - G-85 B: 12 trysiek so štandardnou trajektóriou (22,5°)
 - G-84B a G-85B: 9 trysiek s nízkym vzostupom (15°)
- Rad trysiek:
 - G-84B: č. 15 až č. 53
 - G-85 B: č. 10 až č. 53
- Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
- Kontúrové „vedľajšie trysky“ (G-85B)
- Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
- Vodomazný prevodový mechanizmus
- Zadržiavacia výška až do prevýšenia 3 m
- Voliteľný stator pre rotáciu vysokou rýchlosťou

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- G-84 B
 - Dostrek: 14,9 až 29,6 m
 - Prietok: 3,23 až 13,29 m³/h; 53,8 až 221,4 l/min
 - Rozsah tlaku: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
- G-85 B
 - Dostrek: 11,3 až 28,7 m
 - Prietok: 2,02 až 13,54 m³/h; 33,7 až 225,6 l/min
 - Rozsah tlaku: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
- Všetky rotačné postrekovače série B sú navrhnuté na tlak 10 bar/1000 kPa



G-84 B

Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 24,5 cm
Priemer príruby: 13,7 cm
Vnútorý závit: 1¼" (30 mm) Acme



G-85 B

Výška výsuvu: 9,5 cm
Celková výška: 24,5 cm
Priemer príruby: 13,7 cm
Vnútorý závit: 1¼" (30 mm) Acme

G-84B A G-85B - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Varianty ventilov	3 Tryska	4 Príslušenstvo*
G84 = Kruhovú prevodenie	B = Blokujúci rotačný postrekovač so spätným ventilom	15 až 53 = Nainštalovaná tryska G84* * ŠSJ = č. 18, č. 25 alebo č. 48	S = ŠSJ* * Štandardná skladová jednotka
G85 = Kruhovú prevodenie/výseč, 60° - 360°	B = Blokujúci rotačný postrekovač so spätným ventilom	10 až 53 = Nainštalovaná tryska G85** ** ŠSJ = č. 18, č. 25 alebo č. 48	S = ŠSJ* * Štandardná skladová jednotka

Príklad:

G84-B-25-S = G-84, blokujúci rotačný postrekovač, kruhovú prevodenie, nainštalovaná tryska č. 25, štandardná skladová jednotka

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G-84B*

Súprava trysiek			Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
			bar	kPa	m	m ³ /h	l/min	■	▲
● Žltohnedá 803611	○ 15 Biela	● Šedá	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
		●	4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
		●	4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
		●	4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
● Žltohnedá 803611	○ 18 Oranžová	● Šedá	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
		●	4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
		●	4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
		●	4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
● Žltohnedá 803611	○ 20 Hnedá	● Šedá	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
		●	4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
		●	4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
		●	4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
● Žltohnedá 803611	○ 23 Zelená	● Sv. modrá	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
		●	4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
		●	4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
		●	4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
● Žltohnedá 803611	○ 25 Modrá	● Sv. modrá	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
		●	4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
		●	5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
		●	6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
● Žltohnedá 803611	○ 33 Šedá	● Sv. modrá	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
		●	4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
		●	5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
		●	6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
● Žltohnedá 803611	○ 38 Červená	● Sv. modrá	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
		●	4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
		●	5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
		●	6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
● Žltohnedá 803611	○ 43 Tmavohnedá	● Sv. modrá	4,5	450	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
		●	6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
		●	4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
		●	5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
● Tmavohnedá 803610	○ 48 Tm. zelená	● Sv. modrá	4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
		●	5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
		●	6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
		●	6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
● Tmavohnedá 803610	○ 53 Tmavomodrá	● Sv. modrá	4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0
		●	5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0
		●	6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4
		●	6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6

TRYSKY G-84 B



TRYSKY G-85 B



TRYSKY S NÍZKYM VZOSTUPOM**



** Trysky s nízkym vzostupom majú znížený dostrek o 15 %.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G-85B

Súprava trysiek			Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
			bar	kPa	m	m ³ /h	l/min	■	▲
Oranžová 803603	○ 10 Sv. zelená	Tm. zelená	3,4	344	11,3	2,02	33,7	15,9	18,4
		●	4,1	413	11,9	2,23	37,1	15,8	18,2
		●	4,5	450	12,5	2,32	38,6	14,8	17,1
		●	-	-	-	-	-	-	-
Oranžová 803603	○ 13 Sv. modrá	Biela	3,4	344	14,3	2,59	43,2	12,6	14,6
		●	4,1	413	14,6	2,79	46,6	13,1	15,1
		●	4,5	450	14,9	2,93	48,8	13,1	15,2
		●	-	-	-	-	-	-	-
Oranžová 803603	○ 15 Biela	Biela	3,4	344	15,9	2,93	48,8	11,7	13,5
		●	4,1	413	15,9	3,29	54,9	13,1	15,1
		●	4,5	450	16,2	3,38	56,4	13,0	15,0
		●	4,8	482	16,2	3,52	58,7	13,5	15,6
Oranžová 803603	○ 18 Oranžová	Sv. zelená	3,4	344	17,4	3,77	62,8	12,5	14,4
		●	4,1	413	17,7	4,04	67,4	12,9	14,9
		●	4,5	450	18,0	4,23	70,4	13,1	15,1
		●	4,8	482	18,3	4,41	73,4	13,2	15,2
Oranžová 803603	○ 20 Žltohnedá	Sv. zelená	3,4	344	18,0	4,07	67,8	12,6	14,5
		●	4,1	413	18,6	4,43	73,8	12,8	14,8
		●	4,5	450	18,9	4,50	75,0	12,6	14,5
		●	4,8	482	19,2	4,68	78,0	12,7	14,7
Oranžová 803603	○ 23 Zelená	Sv. zelená	3,4	344	19,8	4,59	76,5	11,7	13,5
		●	4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3
		●	4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0
		●	4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2
Červená 803602	○ 25 Modrá	Zelená	4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8
		●	4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0
		●	5,5	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7
		●	6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2
Červená 803602	○ 33 Šedá	Zelená	4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7
		●	4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7
		●	5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0
		●	6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,1
Červená 803602	○ 38 Červená	Zelená	4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1
		●	4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8
		●	5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2
		●	6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3
Červená 803602	○ 43 Tmavohnedá	Zelená	4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,7
		●	5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8
		●	6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6
		●	6,9	689	27,1	11,06	184,3	15,0	17,4
Tmavočervená 803601	○ 48 Tm. zelená	Tm. zelená	4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0
		●	5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9
		●	6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4
		●	6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6
Tmavočervená 803601	○ 53 Tmavomodrá	Tm. zelená	4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9
		●	5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9
		●	6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8
		●	6,9	689	28,7	13,54	225,6	16,5	19,0

● = Zátka s obj. č. 315300 nainštalovaná na zadnej strane tela trysky.

* Vyhovuje norme ASAE. Všetky zrážkové výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky.