

جرب برنامج Hydrowise اليوم في hydrowise.com.

تمثل وحدة التحكم HC حلاً اقتصادي التكلفة للمشروع السكنية كما تقدم توفيراً ذكياً لاستهلاك المياه وإمكانات لإدارة الري عن بُعد.



HC
(البلاستيكية الداخلية)
الارتفاع: 15.2 سم
العرض: 17.8 سم
العمق: 3.3 سم

الميزات الأساسية

- عدد المحطات: 6 – (الطرزات الثابتة) 12 أو 12
- يسمح خيار البرمجة القياسية بـ 6 برامج ري مستقلة و 6 أوقات بدء لكل برنامج
- يوفر خيار البرمجة المتقدمة برمجة تستند إلى المحطة نفسها مع ما يصل إلى 6 أوقات بدء متاحة إجمالاً
- تتوفر مداخل لعدد 2 مستشعر للاستخدام مع أي من مستشعرات CliK ومقياس تدفق HC
- يمكن أيضاً استخدام مخارج المحطة لتفعيل مُرحل بدء مضخة أو محبس رئيسي
- مجهزة باتصال Wi-Fi لسرعة الاتصال ببرنامج Hydrowise
- شاشة ألوان كاملة 7 سم تعمل باللمس لبرمجة بسيطة من وحدة التحكم
- مستشعر مللي أمبير مضمن لاكتشاف أخطاء الأسلاك وإصدار تنبيهات (طرزات 12 منطقة)

مواصفات التشغيل

- مدخل المحول: 230 فولت تيار متردد
- مخرج المحول (24 فولت تيار متردد): 1 أمبير
- مخرج المحطة (24 فولت تيار متردد): 0.56 أمبير
- مخرج المضخة/المحس الرئيسي (24 فولت تيار متردد): 0.28 أمبير
- متوافق مع جهاز توجيه Wi-Fi 2.4 جيجاهرتز (فقط)، 802.11 b/g/n، 20 ميجاهرتز
- بروتوكولات الأمان المدعومة: WPA/WPA2 Personal (فقط) ، TLS ، SSL
- الموافقات: UL ، cUL ، FCC ، CE ، RCM ، ISED
- فترة الضمان: سنتان

التركيبات الاختيارية بواسطة المستخدم

- يسمح خيار مقياس تدفق HC اللاسلكي بمراقبة التدفق لاسلكياً في الأنظمة التي تستخدم Hydrowise


متوافقة مع:



مستشعر
Rain-CliK



مستشعر
Soil-CliK



مقياس تدفق
HC



Smart WaterMark
معروفة كأداة مسؤولة مرشدة لاستهلاك المياه

الوصف	الطرزات
6 محطات ثابتة، بلاستيكية داخلية تعليق حائطي، محول حائطي أوروبي 230 فولت تيار متردد	HC-601i-E
12 محطة ثابتة، بلاستيكية داخلية تعليق حائطي، محول حائطي أوروبي 230 فولت تيار متردد	HC-1201i-E