

HC

La solución rentable para proyectos residenciales, el programador HC cuenta con funciones de ahorro inteligente de agua y gestión remota del riego.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones:
 - 6 o 12 (modelos fijos)
- La opción de programación estándar permite 6 programas de riego independientes y 6 horas de arranque por programa
- La opción de programación avanzada ofrece programación basada en la estación con hasta 6 horas de arranque totales
- Dos entradas de sensor disponibles para su uso con cualquier sensor Klik y el caudalímetro HC
- Las salidas de estación también se pueden usar para activar el relé de arranque de la bomba o la válvula maestra
- Habilitado para Wi-Fi para una conexión rápida al software Hydrowise
- Pantalla táctil a todo color de 7 cm para una programación simple en el panel de control
- Sensor de miliamperios incorporado para detectar fallos en el cableado y enviar alertas (solo en el modelo de 12 estaciones)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 120 V CA o 230 V CA
- Salida del transformador (24 VCA): 1 A
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Compatible con enrutadores Wi-Fi de 2.4 GHz (solamente), 802.11 b/g/n 20 MHz
- Protocolos de seguridad compatibles: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS y SSL
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Período de garantía: 2 años

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- La opción de caudalímetro inalámbrico HC Flow permite supervisar el caudal de forma inalámbrica en los sistemas con Hydrowise


Pruebe el software Hydrowise hoy mismo, sin hardware en hydrowise.com



HC
(plástico para interior)
Altura: 15,2 cm
Anchura: 17,8 cm
Profundidad: 3,3 cm

HC	
Modelo	Descripción
HC-600i	6 estaciones fijas, de plástico para interior, montaje en pared, adaptador de 120 V CA para pared
HC-601i-E	6 estaciones fijas, de plástico para interior, montaje en pared, adaptador europeo de 230 V CA para pared
HC-601i-A	6 estaciones fijas, de plástico para interior, montaje en pared, adaptador australiano de 230 V CA para pared
HC-1200i	12 estaciones fijas, de plástico para interior, montaje en pared, adaptador de 120 V CA para pared
HC-1201i-E	12 estaciones fijas, de plástico para interior, montaje en pared, adaptador europeo de 230 V CA para pared
HC-1201i-A	12 estaciones fijas, de plástico para interior, montaje en pared, a daptador australiano de 230 V CA para pared

Compatible con:



Medidor de caudal HC



Sensor Soil-Click



Sensor Rain-Click



Smart WaterMark

Reconocida como una herramienta responsable ahorradora de agua.