

HDL-PC E HDL-R

Rende massima la durata dell'impianto a goccia grazie alla robustezza del materiale e alla compensazione della pressione nelle applicazioni standard e in quelle per acqua riciclata.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Gocciolatori autocompensanti per una portata costante e una distribuzione uniforme
- Strisce in diversi colori per una facile identificazione della portata
- La resistenza ai raggi UV favorisce la durata del prodotto
- Le bobine avvolte strettamente rimangono intatte e rendono l'installazione facile e veloce
- Resistenza elevata alla sabbia, garantita dal design del gocciolatore dotato di filtri d'ingresso multipli, un ampio labirinto con moto turbolento dell'acqua e un ampio foro di uscita
- Ala gocciolante per acqua riciclata (HDL-R) identificata da strisce viola per aiutare nell'identificazione visiva quando si utilizza acqua non potabile

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Portate disponibili: 2,1, 3,4 l/ora
- Distanze disponibili tra i gocciolatori: 30 cm, 45 cm, 60 cm
- Dimensioni del tubo: 16,76 mm x 14,22 mm (diametro esterno/interno)
- Disponibile senza gocciolatore (HDL-BLNK)

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento: da 1 a 4,2 bar; da 100 a 420 kPa
- Filtrazione minima: 120 mesh (125 micron)
- Periodo di garanzia: 5 anni



HDL-PC



HDL-R (Riciclata)

Colore opzionale per alimentazione con acqua riciclata, disponibile solo per 17 mm.



ALA GOCCIOLANTE HUNTER CON CODIFICA A COLORI

- STRISCE CON COLORI DIVERSI**
 - 3,4 l/ora - Nero
 - 2,1 l/ora GPH - Grigio
 - Acqua riciclata - Viola
- COLORI TUBI**
 - HDL-PC - Tubi marrone
 - HDL-R - Tubi marrone chiaro
 - HDL-R - Tubi marrone chiaro con striscia viola, autocompensanti, per acqua riciclata

HDL - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Modello | 2 | Distanza | 3 | Lunghezza | 4 | Opzioni |
|---|--|--|---|---|-----------|---|--|
| | HDL-06 = Portata di 2,1 l/ora HDL-09 = Portata di 3,4 l/ora | 12 = 30 cm 18 = 45 cm 24 = 60 cm | 250 = 75 m 500 = 150 m 1K = 300 m | | | | PC = Compensazione della pressione R = Riciclata (disponibile solo nei modelli 2,1 e 3,4 l/ora) |

Esempio:

HDL-09-12-1K-PC = Gocciolatore autocompensante da 3,4 l/ora, con 30 cm di distanza in una bobina da 300 m

Nota: Due prodotti HDL-PC sono disponibili in bobine da 30 m: HDL-06-12-100-PC e HDL-09-12-100-PC

LUNGHEZZE MASSIME DI IRRIGAZIONE

| HDL-PC/HDL-R - 1,5 l/ora | | | | HDL-PC/HDL-R - 2,1 l/ora | | | | HDL-PC/HDL-R - 3,4 l/h | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----|-----|--------------------------|------------------------------|-----|-----|------------------------|------------------------------|-----|-----|
| Pressione (bar; kPa) | Spaziatura gocciolatore (cm) | | | Pressione (bar; kPa) | Spaziatura gocciolatore (cm) | | | Pressione (bar; kPa) | Spaziatura gocciolatore (cm) | | |
| | 30 | 45 | 60 | | 30 | 45 | 60 | | 30 | 45 | 60 |
| 1,0; 100 | 87 | 123 | 156 | 1,0; 100 | 72 | 101 | 129 | 1,0; 100 | 50 | 71 | 89 |
| 2,0; 200 | 125 | 177 | 224 | 2,0; 200 | 103 | 147 | 186 | 2,0; 200 | 72 | 101 | 128 |
| 3,0; 300 | 149 | 210 | 266 | 3,0; 300 | 123 | 174 | 220 | 3,0; 300 | 85 | 120 | 153 |
| 4,0; 400 | 167 | 235 | 299 | 4,0; 400 | 137 | 194 | 247 | 4,0; 400 | 96 | 134 | 171 |