

ICC2

Bu esnek kontrol sistemi, bulut tabanlı Centralus™ kontrolüne yükseltme seçeneği ile geleneksel, çift kablolu dekoder veya Kablosuz Vana sistemlerinden herhangi bir kombinasyonu çalıştırabilir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - Geleneksel: 8 ila 38 (plastik), 8 ila 54 (metal ve ayaklı) istasyon
 - Çift kablolu dekoder EZDS ile: 54'e kadar (tüm gövde seçenekleri)
 - Kablosuz Vana Bağlantısı (WVL) ile: 54'e kadar (tüm gövde seçenekleri)
- Program başına 8 başlangıç zamanlı 4 otomatik sulama programı ve istasyon başına 12 saatlik çalışma süresi
- Sulama verimliliğini artırmak için herhangi 2 program aynı anda çalışabilir
- Solar Sync™ veya herhangi bir Clik sensörüyle kullanım için 1 sensör girişi
- Centralus iletişim modülleriyle birlikte 1 debi sensörü girişi mevcuttur
- Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Web tabanlı merkezi kontrol seçenekleri için Centralus yazılımına yükseltilebilir

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1,4 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- Onaylar: Duvar Montajları IP55 (dış mekan), Plastik Kaide IP24, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Garanti süresi: 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Bulut tabanlı Centralus kontrolü için WIFIKIT, LANKIT veya CELLKIT iletişimleri
- Centralus Yazılımı aracılığıyla debi izleme ve yüksek debi kapatma özellikleri için Hunter Flow-Sync™ Sensörü ve HC Debi Ölçer ile uyumludur
- Hunter Saha Sunucuları aracılığıyla BACnet, Modbus ve diğer protokollerle uyumlu SCADA/otomasyon
- ROAM ve ROAM XL Uzaktan Kumandalar ile uyumlu

Centralus Yazılımını centralus.hunterindustries.com adresinden hemen inceleyin



Plastik

Yükseklik: 30,5 cm
Genişlik: 35 cm
Derinlik: 12,7 cm

Metal

(gri ya da paslanmaz çelik)
Yükseklik: 40,6 cm
Genişlik: 33 cm
Derinlik: 12,7 cm



Metal Ayaklı

(gri veya paslanmaz çelik)
Yükseklik: 91,4 cm
Genişlik: 29,2 cm
Derinlik: 12,7 cm




Plastik Ayaklı

Yükseklik: 99 cm
Genişlik: 61 cm
Derinlik: 43 cm

Uyumlu olduğu:



WVL
Kablosuz Vana
Bağlantısı



EZ Dekoder
Sistemi



Solar Sync™
Sensörü



Smart WaterMark

Solar Sync sensörüyle kullanıldığında sorumlu bir su tasarrufu aracı olarak tanınır