

Hunter'ın uzun mesafeli, yüksek istasyonlu ACC2 uygulamaları için birinci sınıf çift kablo sistem dekoderleri, iki yönlü iletişim ve dahili aşırı akım koruması içerir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- ICD Dekoderleri, ACC2 Dekoder Kontrol Cihazları ve eski ACC-99D Dekoder Kontrol Cihazları ile uyumludur
- 1-, 2-, 4- ve 6 istasyonlu versiyonlar maksimum esneklik sağlar
- Sensör dekoderler, çift kablo hatları üzerinden debi ve Click sensör izlemesine olanak tanır
- Sahada programlanabilen dekoderler, istasyon numaralarını doğrudan kabul eder, ve kontrol paneline seri numaralarının girilmesini gerektirmez
 - Dekoderler, kurulumdan önce kontrol ünitesi arayüzünde de programlanabilir
 - ICD-HP ile kablosuz programlama, dekoder programlanmasına veya çift-kablolu hat monte edildikten sonra yeniden programlanmasına olanak sağlar
- Aşırı akım koruması, ekstra aşırı akım koruma cihazlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır
- Renk kodlu kablolu bağlantıları kurulumu kolaylaştırır
- Çift-kablolu yol ekleri için endüstriyel sınıf DBRY-6 su geçirmez bağlantı üniteleri dahil

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dekoderden solenoide önerilen maksimum mesafe: 45 m
- Çift-kablo hattı ile dekodere maksimum mesafe:
 - 2 mm² kesitli kablo hattı ile: 3 km
 - 3.3 mm² kablo yolu: 4,5 km
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Dekoder IP derecesi: IP68 (dalgiç)
- Garanti süresi: 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Kablosuz el tipi ICD-HP Programlayıcısı
- DECSTAKE10 Evrensel Dekoder Destek Kiti, 10'lu paket



ICD-100, 200, ICD-SEN

Yükseklik: 92 cm
Genişlik: 38 cm
Derinlik: 12,7 cm

ICD-400, 600

Yükseklik: 92 mm
Genişlik: 46 mm
Derinlik: 38 mm

DEKODER MODELLERİ

Model	Açıklama
ICD-100	Tek istasyonlu dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu
ICD-200	2 istasyonlu dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu
ICD-400	4 istasyonlu dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu
ICD-600	6 istasyonlu dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu
ICD-SEN	2 girişli sensör dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu

ID WIRE MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI

2 mm ² Dekoder Kablosu		3,3 mm ² Kesitli Uzun Menzil, Ağır Şartlara Dayanıklı Dekoder Kablosu	
ID1GRY	Gri kaplama	ID2GRY	Gri kaplama
ID1PUR	Mor kaplama	ID2PUR	Mor kaplama
ID1YLW	Sarı kaplama	ID2YLW	Sarı kaplama
ID1ORG	Turuncu kaplama	ID2ORG	Turuncu kaplama
ID1BLU	Mavi kaplama	ID2BLU	Mavi kaplama
ID1TAN	Kahverengi kaplama	ID2TAN	Kahverengi kaplama

ID WIRE MAKSİMUM KABLO UZUNLUĞU

ID 1 Wire	ID 2 Wire
1500 m, eski DUAL™ sistemleri ile	2300 m, eski DUAL sistemleri ile
ICD sistemleri ile 3 km	ICD sistemleri ile 4,5 km

Uyumlu olduğu:



Su geçirmez
Ekleme Kiti