

LOC BAĞLANTILARI

LOC bağlantı parçaları, daha hızlı kurulum ve daha kolay tamir için herhangi bir nominal ½" boru ve damlama borusu ile uyumludur.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Ekstra dayanıklılık için cam dolgulu polipropilen
- Dişli kilidi bağlantı yöntemi servis ve sistem değişiklikleri için esnekliğe izin verirken güvenli bir bağlantı sağlar

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- PLD, HDL veya diğer 16-18 mm damlama hattı ile kullanın
- PLD-IAC / PLD-IAE grommet contalı ve 17,5 mm delme ucu ile takın

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma basıncı aralığı: 10 bar'a kadar
- Garanti süresi: 2 yıl



PLD-LOC 075
¾" Erkek Boru
Dişlisi x Kilit



PLD-LOC 050
½" Erkek Boru
Dişlisi x Kilit



PLD-LOC CAP
Uç Kapağı x Kilit



PLD-LOC ELB
Kilitleme Dirseği



PLD-LOC CPL
Kilitleme Kaplini



PLD-LOC FHS
¾" Dişi Döner
Hortum x Kilit



PLD-LOC TEE
Kilit T

17 MM KURTAĞZI BAĞLANTILARI

Asetal yapı, damlama hattını kurarken ideal düşük maliyetli seçim için vinil ve PE boruları kullanır.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Asetal malzeme güvenli bir bağlantı sağlar
- Çift kurtağzı kışkaç ihtiyacını ortadan kaldırır

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- HDL veya diğer 17 mm damlama borusu ile kullanın
- PLD-IAC / PLD-IAE grommet contalı ve 17,5 mm delme ucu ile takın

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma basıncı aralığı: 7 bar'a kadar
- Garanti süresi: 1 yıl



PLD-050
½" MPT x 17 mm
kurtağzı



PLD-ELB
17 mm kurtağzı
dirsek



PLD-075
¾" MPT x 17 mm
kurtağzı



PLD-CPL
17 mm kurtağzı
kaplin



PLD-CAP
17 mm kurtağzı x
½" MPT kapaklı



PLD-075-TB-TEE
17 mm kurtağzı te x
¾" dişi



PLD-BV
17 mm kurtağzı
kesme vanası



PLD-TEE
17 mm kurtağzı te



PLD-075-TB-ELB
¾" FPT x 17 mm
kurtağzı dirsek



PLD-050-TB-TEE
½" FPT x 17 mm
kurtağzı te



PLD-IAC
(grommet contası
ile) Adaptörü x
17 mm kaplini
yerleştirin



PLD-IAE
(grommet contası
ile) Adaptörü x
17 mm dirseği
yerleştirin



PLD-CRS
17mm çapraz
kurtağzı