

# MLD

Használhatja ezt a 6 mm-es csepegtető csövet keskeny sávokhoz és magas ágyásokhoz

## FŐBB ELŐNYÖK

- Az MLD rendkívüli rugalmassága miatt kitűnő választás kis területekhez és kiemelt ágyásoknál
- Megfelelően öntöz, anélkül, hogy zavarná a látványt

## MŰSZAKI ADATOK

- Színek: barna- vagy fekete polietilén
- A csepegtető testek távolsága: 15 vagy 30 cm
- Tekercs méretek: 30 vagy 75 m
- 6,4 mm × 4,5 mm (külső × belső átmérő)
- Használja 6 mm-es bordás szerelvényekkel

## MŰKÖDÉSI ADATAI

- Nyomástartomány: 0,7 - 2,8 bar; 70 - 280 kPa
- Ajánlott minimális szűrés: 150 mesh (120 µm)
- Cső maximális hossza: 15 cm-es osztásnál = 4,6 m; 30 cm-es osztásnál = 9,2 m lehet
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



MLD

MLD beépítve



### MLD- A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

| 1 | Modell | 2          | Osztásköz  | 3              | Hossz | 4 | Választható kialakítások |
|---|--------|------------|------------|----------------|-------|---|--------------------------|
|   | MLD-05 | 06 = 15 cm | 100 = 30 m | BL = Fekete    |       |   |                          |
|   |        | 12 = 30 cm | 250 = 75 m | (üres) = Barna |       |   |                          |

Például: MLD-06 - 12 - 250 = 1,9 l/óra mini csepegtető cső 30-es osztással 76-m es tekercsben, barna

### MLD KIJUTTATOTT VÍZMENNYISÉG

