

# MINI-CLIK™

Sensor: **chuva, gelo**

Este sensor interrompe a irrigação programada quando detecta a ocorrência de um nível predefinido de chuvas para impedir o desperdício de água.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Desliga a irrigação automaticamente quando o sensor detecta a presença de chuvas de 3 mm a 19 mm.
- Tolerância a detritos para operação confiável sem desativações desnecessárias
- Compatível com a maioria dos controladores de irrigação normalmente aberta ou normalmente fechada

## ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Corrente nominal do interruptor (24 VCA): 3 A
- Kit de extensão de antena universal para equipamento de comunicação por Wi-Fi e celular (cabo de 2,7 m e equipamento de montagem)
- Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantia: 5 anos

## OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

- Suporte opcional para montagem em calha (ref.: SGM)



**Sensor Mini-Clik**  
(com braço de montagem)  
Altura: 5 cm  
Profundidade: 15 cm  
Largura: 2,5 cm



**Sensor Mini-Clik**  
(com invólucro de aço inoxidável)  
Altura: 13,9 cm  
Profundidade: 7,6 cm  
Largura: 10,1 cm

SENSORES

| MINI-CLIK    |   |
|--------------|---|
| Modelo       | Descrição   |
| MINI-CLIK    | Sensor Mini-Clik com fio  |
| MINI-CLIK-NO | Sensor Mini-Clik com fio, com interruptor normalmente aberto            |
| MINI-CLIK-C  | Sensor Mini-Clik com fio, suporte de conduíte                           |
| SG-MC        | Sensor Mini-Clik com fio com invólucro do sensor em aço inoxidável para |

Compatível com:



**Conectores de cabos**