

# PGP™ ULTRA

Promień: **4,9–14,0 m**  
Przepływ: **od 0,07 do 3,23 m<sup>3</sup>/godz.;**  
**od 1,2 do 53,8 l/min**

PGP Ultra podnosi poprzeczkę w zakresie technologii zraszaczy dzięki zaawansowanym funkcjom opracowanym dzięki prowadzonym od ponad 30 lat badaniom i testom laboratoryjnym oraz uwagom od Klientów.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Opatentowana funkcja automatycznego powrotu kąta przywraca pierwotny kąt w przypadku jego przestawienia; regulowany kąt od 50° do 360°
- Mechanizm napędowy jest chroniony przed uszkodzeniem, w przypadku obrócenia w przeciwnym kierunku
- Funkcja pracy pełnoobrotowej i sektorowej w jednym modelu zapewnia dopasowanie do różnych terenów i zmniejsza ilość sprzętu
- Śruba do regulacji pozwala na dopasowanie kąta za pomocą klucza Hunter lub śrubokręta płaskiego
- Płaskie dysze umożliwiają szybki i łatwy montaż
- Mechanizm kontroli kąta QuickCheck™ zapewnia szybką regulację

## DANE UŻYTKOWE

- Dysze do wyboru: 34
- Promień: 4,9–14,0 m
- Przepływ: od 0,07 do 3,23 m<sup>3</sup>/godz.; od 1,2 do 53,8 l/min
- Zalecany zakres ciśnienia: od 1,7 do 4,5 bara; od 170 do 450 kPa
- Zakres ciśnienia roboczego: od 1,4 do 7,0 barów; od 140 do 700 kPa
- Wielkość opadu: ok. 10 mm/godz.
- Trajektoria dyszy: standardowa = 25°, niskokątowa = 13°
- Zestawy dysz: niebieski – od 1,5 do 8,0; niskokątowy, szary – od 2,0 do 4,5; czarny – od 0,50 do 3,0; zielony – od 6,0 do 13,0; MPR-25; MPR-30; MPR-35
- Okres gwarancji: 5 lat

## OPCJE ZAINSTALOWANE FABRYCZNIE

- Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów od 3 m)
- Jednokierunkowy zawór stopowy i pokrywa wody zrekultywowanej
- Niebieskie dysze nr 1,5–4,0

## OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Zawór zwrotny (przy różnicy poziomów do 1 m), tylko PGP-04 (nr części 142300SP)
- Prefabrykowane złącze obrotowe z PVC HSJ-0 3/4"



### PGP Ultra do wody zrekultywowanej

Dostępny jako opcja instalowana fabrycznie we wszystkich modelach



### PgP Ultra

Łatwa regulacja kąta i promienia



### PGP-00

Wysokość całkowita: 19 cm  
Średnica tłoka: 4,5 cm  
Podłączenie: 1/2"



### PGP-04

Wysokość całkowita: 19 cm  
Część wynurzalna: 10 cm  
Średnica tłoka: 4,5 cm  
Podłączenie: 3/4"



### PGP-06

Wysokość całkowita: 25 cm  
Część wynurzalna: 15 cm  
Średnica tłoka: 4,5 cm  
Podłączenie: 3/4"



### PGP-12

Wysokość całkowita: 43 cm  
Część wynurzalna: 30 cm  
Średnica tłoka: 4,5 cm  
Podłączenie: 3/4"

## PGP-ULTRA – TWORZENIE SPECYFIKACJI: KOLEJNOŚĆ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Standardowe funkcje	3 Opcje	4 Opcje dysz
<b>PGP-00</b> = krzewy  <b>PGP-04</b> = 10 cm, wynurzalny  <b>PGP-06</b> = wynurzalny na 15 cm  <b>PGP-12</b> = 30 cm, wynurzalny	Regulacja kąta, tłok z tworzywa sztucznego, 8 dysz standardowych i 4 niskokątowe	<b>CV</b> = jednokierunkowy zawór zwrotny  <b>CV-R</b> = Zawór zwrotny i pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną	<b>Niebieska 1,5–8,0</b> <b>Niskokątowa szara</b> <b>Czarna o krótkim promieniu</b> <b>Wysokowydajna zielona</b> <b>MPR-25-Q, T, H, F</b> <b>MPR-30-Q, T, H, F</b> <b>MPR-35-Q, T, H, F</b> <b>Od 1,5 do 4,0</b> = tylko dysze 1,5–4,0 są montowane fabrycznie

### Przykłady:

PGP-04 = 10 cm, wynurzalny, regulowany kąt

PGP-04-2.5 = 10 cm, wynurzalny, regulowany kąt, dysza 2,5

PGP-12-CVR-4.0 = 30 cm, wynurzalny, regulowany kąt, zawór zwrotny oraz pokrywa oznaczająca wodę zrekultywowaną z dyszą 4,0