

CONECTORES DE 16 MM

Consiga una sujeción excelente con robustas piezas de acetal.

VENTAJAS PRINCIPALES

- El acetal proporciona una conexión segura
- La doble espiga hace innecesarias las abrazaderas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Para uso con PLD u otra línea de goteo de 16 mm

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de presión: hasta 7 bares, 700 kPa
- Período de garantía: 1 año



PLD-CPL-16
espiga de 16 mm x espiga



PLD-050-16
1/2" (12 mm) MPT x espiga de 16 mm



PLD-ELB-16
codo de espiga x espiga de 16 mm



PLD-TEE-16
espiga de 16 mm x T de espiga



PLD-BV-16
válvula de bola de espiga x espiga de 16 mm

PLD CON ESPIGAS INSERTADAS - 16 MM

Modelo	Descripción
PLD-CPL-16	espiga de 16 mm x espiga
PLD-050-16	MPT de 1/2" x espiga de 16 mm
PLD-ELB-16	Codo de espiga de 16 mm x 16 mm
PLD-TEE-16	espiga de 16 mm x T de espiga
PLD-BV-16	válvula de bola de espiga x espiga de 16 mm