

16 MM TVAROVKY

Robustná acetálová konštrukcia zaisťuje dokonalé držanie.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Acetálový materiál poskytuje bezpečné upevnenie
- Dve nástrčky eliminujú potrebu svoriek

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Použitie s PLD alebo inou 16 mm kvapkovou závlahou

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Prevádzkový tlak: až 7 bar; 700 kPa
- Záručná doba: 1 rok



PLD-CPL-16

16 mm nástrčková koncovka
x nástrčková koncovka



PLD-050-16

1/2" (12 mm) MPT x 16 mm
nástrčková koncovka



PLD-ELB-16

16 mm nástrčková koncovka
x nástrčkové koleno



PLD-TEE-16

16 mm nástrčková
koncovka x nástrčkové T



PLD-BV-16

16 mm nástrčková
koncovka x nástrčková
koncovka s guľovým
ventilom

PLD NÁSTRČKY - 16 MM

Model	Popis
PLD-CPL-16	16 mm nástrčková koncovka x nástrčková koncovka
PLD-050-16	1/2" MPT x 16 mm nástrčková koncovka
PLD-ELB-16	16 mm nástrčková koncovka x nástrčkové koleno
PLD-TEE-16	16 mm nástrčková koncovka x nástrčkové T
PLD-BV-16	16 mm nástrčková koncovka x nástrčková koncovka s guľovým ventilom