

# ТОЧЕЧНЫЕ КАПЕЛЬНИЦЫ

Обеспечивают точно дозированное орошение смешанных насаждений и одиночных растений благодаря широкому диапазону значений расхода воды.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция компенсации давления для обеспечения стабильного значения расхода и равномерного покрытия участка
- Цветная маркировка расхода воды для упрощения идентификации в полевых условиях
- Диафрагма с автоматической промывкой
- Оттенки землистого цвета отлично сочетаются с окружающим ландшафтом
- Три варианта впускных отверстий: трубная вставка 6 мм, резьба 10-32, ½" FPT
- Рифленые кромки для обеспечения надежной фиксации
- Самопроникающая трубная вставка
- Крышка диффузора (дополнительное оборудование)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендованное давление: 1,4-3,5 бар; 140-350 кПа
- Минимальные характеристики фильтра: 150 ячеек; 100 микрон
- Гарантийный период: 2 года

### ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ½" (КОРИЧНЕВОЕ ОСНОВАНИЕ) С ФИЛЬТРОМ И ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

	Модель	Тип впускного отверстия	Расход (л/ч)
● Синий	HEB-05-CV	Внутренняя резьба ½"	2,0
● Черный	HEB-10-CV	Внутренняя резьба ½"	4,0
● Красный	HEB-20-CV	Внутренняя резьба ½"	8,0
● Песочный	HEB-40-CV	Внутренняя резьба ½"	15,0
● Оранжевый	HEB-60-CV	Внутренняя резьба ½"	23,0

### ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ КАПЕЛЬНИЦ

	Модель	Тип впускного отверстия	Расход (л/ч)
● Синий	HE-050-B	Самопроникающая трубная вставка	2,0
● Черный	HE-10-B	Самопроникающая трубная вставка	4,0
● Красный	HE-20-B	Самопроникающая трубная вставка	8,0
● Песочный	HE-40-B	Самопроникающая трубная вставка	15,0
● Оранжевый	HE-60-B	Самопроникающая трубная вставка	23,0
● Синий	HE-050-T	Резьба 10-32	2,0
● Черный	HE-10-T	Резьба 10-32	4,0
● Красный	HE-20-T	Резьба 10-32	8,0
● Песочный	HE-40-T	Резьба 10-32	15,0
● Оранжевый	HE-60-T	Резьба 10-32	23,0
● Синий	HEB-05	Внутренняя резьба ½"	2,0
● Черный	HEB-10	Внутренняя резьба ½"	4,0
● Красный	HEB-20	Внутренняя резьба ½"	8,0
● Песочный	HEB-40	Внутренняя резьба ½"	15,0
● Оранжевый	HEB-60	Внутренняя резьба ½"	23,0



### КРЫШКА-ДИФфуЗОР

(HE-DIFF)

Используйте при расходе свыше 8,0 л/ч для рассеивания воды и предотвращения эрозии



### ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ½"

Коричневое основание сочетается со стойками ИН и сливается с ландшафтом



### SCREEN-CV

Фильтр с запорным клапаном на 3,6 м

### Варианты конфигурации входа

① Самопроникающая трубная вставка



② Резьба 10-32



③ Внутренняя резьба ½"

