

# TELECOMANDO ROAM

Consente una comoda gestione del programmatore a distanza con questo telecomando portatile senza fili.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- La compatibilità con i programmatori X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, ACC2 e i precedenti ACC e I-Core™ di Hunter rende possibile la gestione da remoto in progetti di qualsiasi dimensione
- Avviate manualmente singole stazioni o programmi per eseguire controlli di manutenzione e risolvere problemi rapidamente
- 128 indirizzi programmabili disponibili impediscono la comunicazione incrociata tra più telecomandi vicini
- Tempi di funzionamento programmabili da 1 a 90 minuti, senza sovrascrittura della normale programmazione automatica
- La gestione manuale di fino a 240 stazioni offre flessibilità per progetti di grandi dimensioni

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Portata: 300 m dal trasmettitore al ricevitore
- Fonte di alimentazione del trasmettitore: 4 batterie AAA incluse
- Fonte di alimentazione del ricevitore: 24 V CA, 0,010 A
- Frequenza operativa del sistema: 433 MHz
- Installazione di SmartPort™: massimo 15 m dal programmatore
- Omologazione FCC e CE per l'uso negli Stati Uniti e a livello internazionale
- Periodo di garanzia: 2 anni



### TRASMETTITORE E RICEVITORE Roam XL

Altezza: 18 cm  
Larghezza: 6 cm  
Profondità: 3 cm



### SmartPort

I telecomandi Hunter richiedono l'installazione di un dispositivo cablato SmartPort. SmartPort è un connettore cablato ai terminali sul programmatore che consente il rapido collegamento di qualsiasi ricevitore Hunter.



### Staffa di installazione a parete per SmartPort P/N 258200

ROAM	
Modello	Descrizione
ROAM-KIT	Trasmettitore, ricevitore, 4 batterie AAA e cablaggio Smart-Port inclusi
ROAM-R	Unità di ricezione
ROAM-TR	4 batterie AAA e unità di trasmissione inclusi

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE	
Modello	Descrizione
ROAM-WH	Cablaggio SmartPort (lunghezza: 1,8 m)
ROAM-SCWH	Cablaggio SmartPort schermato (lunghezza: 7,6 m)
258200	Staffa di installazione a parete per SmartPort