

TELECOMANDO ROAM XL

Grazie a questo telecomando a lungo raggio, potrai controllare da remoto progetti di qualsiasi dimensione, in modo professionale e senza licenze.

VANTAGGI PRINCIPALI

- La compatibilità con i programmatori X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, ACC2 e i precedenti ACC e I-Core™ di Hunter rende possibile la gestione da remoto in progetti di qualsiasi dimensione
- Avviate manualmente singole stazioni o programmi per eseguire controlli di manutenzione e risolvere problemi rapidamente
- 128 indirizzi programmabili impediscono la comunicazione incrociata tra più telecomandi vicini
- Tempi di funzionamento programmabili da 1 a 90 minuti, senza sovrascrittura della normale programmazione automatica
- La gestione manuale di fino a 240 stazioni offre flessibilità per progetti di grandi dimensioni
- Questo trasmettitore robusto e impermeabile comprende un ampio display LCD dotato di pulsante di funzionamento e indicatore della durata della batteria

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Portata: 3 km (visibilità diretta) dal trasmettitore al ricevitore
- Fonte di alimentazione del trasmettitore: 4 batterie AAA incluse
- Fonte di alimentazione del ricevitore: 24 V CA, 0,010 A
- Frequenza operativa del sistema: 27 MHz
- Installazione di SmartPort™: massimo 15 m dal programmatore
- Omologazione FCC (non disponibile in UE e alcuni altri paesi, consultare le normative locali)
- Periodo di garanzia: 3 anni



Trasmettitore e Ricevitore ROAM XL

(senza antenna)

Altezza: 16 cm

Larghezza: 8 cm

Profondità: 3 cm



SmartPort

I telecomandi Hunter richiedono l'installazione di un dispositivo cablato SmartPort. SmartPort è un connettore cablato ai terminali sul programmatore che consente il rapido collegamento di qualsiasi ricevitore Hunter.



Staffa di installazione a parete per SmartPort

P/N 258200

ROAM XL	
Modello	Descrizione
ROAMXL-KIT	Trasmettitore, ricevitore, 4 batterie AAA, cablaggio SmartPort e custodia da trasporto in plastica inclusi
ROAMXL-R	Unità di ricezione (cablaggio SmartPort incluso)
ROAMXL-TR	Trasmettitore portatile e 4 batterie AAA inclusi

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE	
Modello	Descrizione
258200	Staffa di installazione a parete per SmartPort
ROAM-WH	Cablaggio SmartPort (lunghezza: 1,8 m)
ROAM-SCWH	Cablaggio SmartPort schermato (lunghezza: 7,6 m)
ROAMXL-EXT	Kit di prolungamento antenna ROAM XL (cavo da 7,6 m e supporti di montaggio inclusi)