

XC HYBRID

S touto úspornou riadiacou jednotkou napájanou z batérie alebo solárneho panela môžete efektívne spravovať zavlažovanie na miestach, kde nie je dostupná elektrická sieť.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 6 alebo 12 (pevné modely)
- 3 možnosti napájania: striedavé napätie, batéria alebo solárny panel kompatibilný s prirodzeným svetlom
- Skrinka z nehrdzavejúcej ocele chráni pred vandalizmom
- 3 programy, každý 4 časy spustenia, max. 4 hodiny zavlažovania
- Blokovanie zavlažovania až na 99 dní mimo sezóny
- Pamäť Easy Retrieve™ slúži na zálohovanie celého harmonogramu zavlažovania
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania
- Solárne panely zaistia bezúdržbovú prevádzku
- Pripevnenie na rovné povrchy alebo kovové stĺpy



Plast
Výška: 22 cm
Šírka: 18 cm
Hĺbka: 10 cm



Nehrdzavejúca oceľ
Výška: 25 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 11 cm



Nehrdzavejúca oceľ, solárny panel
Výška: 27 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 11 cm



SPXCH
Súprava solárneho panela (voliteľné)
Výška: 8 cm
Dĺžka: 25 cm
Šírka: 8 cm



XCHSPB
Len držiak a doplnky na uchytenie (voliteľné)




XCHSPOLE
Súprava na uchytenie na stĺp (voliteľné)
Výška: 1,2 m

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Plastový model na šesť 1,5 V alkalických batérií typu AA
- Model z nehrdzavejúcej ocele na šesť 1,5 V alkalických batérií typu C
- Solárny model z nehrdzavejúcej ocele na solárny panel s 1800 mAh akumulátorom
- K solárnemu panelu je pripojených 12 m kábla na priame uloženie do zeme
- Vzdialenosť riadiacej jednotky od solárneho panela: max. 30 m kábel na priame uloženie do zeme s prierezom 1 mm²
- Všetky modely podporujú voliteľný 24 V str. nástenný adaptér:
 - 120 VAC P/N 526500
 - 230 V str. pre Austráliu, obj. č. 545500
 - 230 V str. pre Európu, obj. č. 545700
- Funguje s bistabilnými cievkami na jednosmerné napätie Hunter
- Výstup sekcie: 9 - 11 V js.
- Výstup P/MV: 9 - 11 V js.
- Vstupy na pripojenie senzora: 1 (len vietor, dážď alebo mráz s pevným pripojením)
- Certifikáty: plastový model IP54 (vonkajší), nehrdzavejúca oceľ IP24 (vonkajší), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

| XC HYBRID | |
|--------------|---|
| Model | Popis |
| XCH-600 | Riadiaca jednotka na batériu pre 6 sekcií |
| XCH-600-SS | Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií |
| XCH-600-SSP | Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií, s nainštalovaným solárnym panelom |
| XCH-1200 | Riadiaca jednotka na batériu pre 12 sekcií |
| XCH-1200-SS | Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií |
| XCH-1200-SSP | Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií, s nainštalovaným solárnym panelom |
| DCREL2 | Reléový bistabilný spínač so senzorom pre čerpadlá |
| 458200 | Bistabilná cievka na jednosmerné napätie (pre všetky ventily Hunter) |


Kompatibilita:



Senzor Mini-Clik



Senzor Freeze-Clik



Senzor MWS

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

| Prierez vodiča | Max. dĺžka (m) |
|---------------------|----------------|
| 1,0 mm ² | 168 |
| 1,2 mm ² | 265 |
| 1,6 mm ² | 420 |
| 2,0 mm ² | 670 |