



- 01 Компактность:** благодаря узкому и прочному корпусу PS Ultra эффективно работает в условиях ограниченного пространства
- 02 Совместимость:** возможность работы в сочетании с любыми форсунками существенно упрощает процесс модернизации
- 03 Универсальность:** PS Ultra выпускается в различных типоразмерах и вариантах исполнения с предварительно смонтированными форсунками

## КОМПАКТНЫЙ УЗКИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ PS ULTRA

*PS Ultra — узкий дождеватель с неоспоримыми преимуществами для любого варианта установки*

Этот компактный узкий дождеватель выпускается в версиях размером 5, 10 и 15 см и идеально подходит для стандартных бытовых систем. Его инновационный корпус оборудован двухсекционной трещоткой, надежной крышкой, стойкой с наружной резьбой и большим сетчатым фильтром, который обеспечивает двойную фильтрацию в моделях размером 10 и 15 см. Кроме того, модели размером 5 и 10 см обеспечивают обратную совместимость с существующими корпусами PS Spray, что позволяет быстро и просто выполнять модернизацию системы. Стандартные модели PS Ultra поставляются с предварительно смонтированной регулируемой форсункой Pro. Также предлагается версия с пробкой для промывки без форсунки или сетчатого фильтра. Широкий ассортимент совместимых форсунок позволяет легко подобрать наиболее эффективное решение для любого объекта.

# PS ULTRA ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Особенности

- Область применения: бытовые системы
- Модели: 5 см, 10 см, 15 см
- Варианты форсунок: 2,4 м, 3,0 м, 3,7 м, 4,6 м, 5,2 м, для боковой полосы 1,5 x 9,0 м (возможность полива боковой полосы предусмотрена только в моделях размером 5 и 10 см)
- Предварительно смонтированная регулируемая форсунка Pro
- Усовершенствованная крышка обеспечивает повышенную надежность, простоту эксплуатации изделия и увеличенный срок службы прокладки выдвижной стойки
- Модели размером 5 см и 10 см можно использовать для модернизации дождевателей PS предыдущего поколения
- Двухсекционная стойка с трещоткой для надежной регулировки
- Наружная резьба стойки совместима с любыми форсунками с наружной резьбой
- Предлагается версия с пробкой для промывки (большой сетчатый фильтр не входит в комплект поставки)
- Сетчатый фильтр увеличенного размера (дополнительная опция)
- Гарантийный период: 2 года

## Технические характеристики

- Рекомендуемое рабочее давление: 1,4–4,8 бар; 140–480 кПа
- Расход: 0,72–21,75 л/мин; 0,04–1,30 м³/ч
- Радиус: 2,2–5,8 м
- Интенсивность полива: 35–42 мм/ч (прибл.)

### PS ULTRA – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

1	Модель	2	Насадки	3	Опция
	<b>PSU-02</b> = с выдвижением на 5 см		<b>(blank)</b> = пробка для промывки, без большого сетчатого фильтра <b>8A</b> = регулируемое сопло, 2,4 м		<b>NFO</b> = только фильтр форсунки (доступно только для моделей 10 см)
	<b>PSU-04</b> = с выдвижением на 10 см		<b>10A</b> = регулируемое сопло, 3,0 м <b>12A</b> = регулируемая форсунка, 3,7 м		
	<b>PSU-06</b> = с выдвижением на 15 см		<b>15A</b> = регулируемая форсунка, 4,6 м <b>17A</b> = регулируемая форсунка, 5,2 м <b>5SS</b> = боковая полоса 1,5 x 9,0 м (не доступно для PSU-06)		

#### Примеры:

- PSU-04 - 15A** = с выдвижением на 10 см и регулируемой форсункой с радиусом действия 4,6 м
- PSU-02 - 5SS** = с выдвижением на 5 см для охвата боковой полосы размером 1,5 x 9,0 м
- PSU-06 - 10A** = с выдвижением на 15 см и регулируемой форсункой с радиусом действия 3,0 м
- PSU-04 - 12A - NFO** = с выдвижением на 10 см, регулируемой форсункой с радиусом действия 3,7 м, только фильтр форсунки

## Модели



### [A] PSU-02

Общая высота: 12 см  
Высота выдвижения: 5 см  
Наружный диаметр: 3 см  
Диаметр впуска: ½"

### [B] PSU-04

Общая высота: 18 см  
Высота выдвижения: 10 см  
Наружный диаметр: 3 см  
Диаметр впуска: ½"

### [C] PSU-06

Общая высота: 24 см  
Высота выдвижения: 15 см  
Наружный диаметр: 3 см  
Диаметр впуска: ½"

### ПРОБКА ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ ПРОМЫВКИ

При заказе стандартной версии без форсунки, PS Ultra поставляется с пробкой для промывки. Этот элемент, которым оснащена модель PS Ultra, является направленным; он дает пользователю возможность избежать бесконтрольного затопления зоны.



Веб-сайт [hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | Техническая Поддержка [support@hunterindustries.com](mailto:support@hunterindustries.com)

Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой частью нашей продукции, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.