

STG-900

Tento systém špičkovej kvality s dlhým dostrekom je navrhnutý špeciálne na zavlažovanie športových plôch s umelým trávnikom.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Nastavenie výšče: 40° až 360°
- Mechanizmus výšče QuickCheck™
- Nastavenie výšče zhora
- Vodomažný prevodový mechanizmus
- Štandardne nainštalovaný gumený kryt s logom
- Trajektória trysky: 22,5°

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 31,4 m až 36,6 m
- Prietok: 16,9 až 20,9 m³/h; 282 až 348 l/min
- Rozsah prevádzkového tlaku: 6,9 až 8,3 bar; 690 až 830 kPa
- Zrážková výška: pribl. 35 mm/h
- Záručná doba: 5 rokov na komponenty

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava gumeného krytu STG-900: Obj. č. 473900SP



STG-900*

Celková výška: 36 cm
Výška výsuvu: 8 cm
Priemer: 20 cm
Vstupný závit: 1½" (40 mm)
Acme

* Na použitie so šachticou ST173026B

ROTAČNÝ POSTREKOVÁČ ST

Model	Popis
STG-900-XX	8 cm výsuv, servisovanie zhora, nastaviteľná výšče, plastový výsuvník a vnútorný závit Acme, nainštalované trysky č. 73 alebo č. 83

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK STG-900

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
73 ●	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
Oranžová	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 ●	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
Žltohnedá	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1

Poznámky:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výšče 180°. Pre postrekovače s výščeou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

Vyžaduje minimálny dynamický tlak 7,0 bar; 700 kPa prenášaný do kĺbovej prípojky.