



- 01 **设计更灵活:** 模块式选项可提供多达 23 个站点的传统接线方式, 或选择固定式 6 或 12 站型号
- 02 **兼容两线制:** 用 EZ-1 解码器可支持 32 个站点的混合两线控制
- 03 **智能节水:** 兼容 Solar Sync™, 可根据当地天气条件进行自动灌溉调整

PRO-C™ 住宅和小型商业区控制器

用户友好型的 Pro-C 控制器拥有简单的编程、灵活的站点扩展功能以及可选两线功能, 是住宅和小型商业系统的专业首选。在不需要扩展时, 固定式 6 站和 12 站型号在高端住宅控制器中更经济实用。

Pro-C 用户现在可以在他们熟悉和信任的同款集成套件中增加比以往更多的站点。Pro-C 兼容简单且经济实用的两线控制, 是小型商业项目 (如商业园区, 城市公园, 学校和多户型住宅小区) 的理想解决方案。

当与 Solar Sync 气象传感器搭配使用时, Pro-C 和所有交流电源 Hunter 控制器就被认为已获得 Smart WaterMark 认证。Solar Sync 会计算蒸发蒸腾量 (ET) 并根据当地天气条件每天调整 Hunter 控制器, 从而实现节水最大化。



了解更多信息, 访问 hunterindustries.com 了解更多详细信息。



PRO-C

Pro-C 拥有简单的编程和灵活的站点扩展功能，成为住宅和小型商业系统的专业选择。

主要优势

- 站点数：
 - 模块式 Pro-C
 - 4 到 23 个站点的传统接线方式
 - EZ 解码器混合运行最多可支持总共 32 站（如果仅为两线制，则最多支持 28 站。）
 - 6 站和 12 站固定式 PCC
- 3 个独立灌溉程序（每个程序含 4 个启动时间），可自定义计划
- 1 个传感器输入端用于 Solar Sync™ 或任何开关式传感器
- 1 个水泵/主阀输出端口用于启动继电器和激活主阀
- 专用 Solar Sync 旋钮位置提供智能节水
- Easy Retrieve™ 内存手动备份和检索首选设置与程序
- QuickCheck™ 可对现场线路故障进行简单诊断

运行参数

- 变压器输入：120 VAC 或 230 VAC
- 变压器输出 (24 VAC)：1 A
- 站点输出 (24 VAC)：0.56 A
- 水泵/主阀输出 (24 VAC)：0.28 A
- 认证：UL、cUL、FCC、CE、RCM
- 质保期：2 年



塑料室内型
高：22.9 cm
宽：25.4 cm
厚：11.4 cm



塑料，室外型
高：22.9 cm
宽：25.4 cm
厚：11.4 cm

兼容：



Solar Sync 传感器



ROAM 遥控器
ROAM XL 遥控器



EZ Decoder System

PC-系列站点扩展模块	
模块	说明
PCM-300	3 站插入式模块
PCM-900	9 站插入式模块（最多每台控制器一个）
PCM-1600-KIT	用于 16 站插入式模块的升级套件
PC-DM-KIT	用于 EZ 解码器输出模块的升级套件

PRO-C - 编号说明：顺序 1 + 2 + 3 + 4			
1 型号	2 变压器	3 室内型/室外型	4 选配件
PC-4 = 4 站基础站点模块控制器	00 = 120 VAC	(空白) = 室外型 (内置变压器)	(空白) = 无选配件
PCC-6 = 6 站式 PCC-12 = 12 站式	01 = 230 VAC	i = 室内型 (插入式变压器)	E = 230 VAC, 带欧洲标准接头 A = 230 VAC 澳大利亚标准接头 (室外型配备内置变压器和线缆)

示例：

PC-400 = 模块式，4 站室外基本型控制器，内置 120 VAC 变压器，塑料壳体

PCC-601i-E = 固定式，6 站室内型控制器，插入式 230 VAC 变压器，带欧洲标准接头，塑料壳体

PCC-1200 = 固定式，12 站室外型控制器，内置 120 VAC 变压器，塑料壳体



智能水印
与 Solar Sync 传感器一起使用，是公认的负责任的节水工具

网站 hunterindustries.com | 客户支持 +1-760-752-6037 | 技术服务 +1-760-591-7383

帮助客户取得成功是我们前进的动力。我们将创新和设计的激情融入到所有产品之中，并致力于为您提供独一无二的支持。我们希望您能在未来的岁月里一直陪伴在 Hunter 的客户大家庭之中。

Gene Smith, 总裁,
景观灌溉与室外照明部门