

ST-1700-V

ST 系统设计采用内置阀门，安装和维护更快速。

主要优势

- 喷嘴选项：5 个，喷嘴号 16 到 24
- 喷嘴仰角：25°
- 完全顶部维护 (TTS) 设计，便捷的免开挖维护
- 内置阀门简化了安装过程
- 采用隔离脂润滑的齿轮驱动，实现平稳运行
- 角度调整：可调式定位卡进行左右角度调整

运行参数

- 射程：32 米至 48 米
- 流量：21.0 至 58.8 m³/hr；350 至 980 l/min
- 工作压力范围：4.0 - 8.0 bar；400 - 800 kPa
- 角度设置：40° 至 360° 不可逆
- 喷头转速：6.0bar时80秒（180° 喷洒）
- 灌溉强度：约 45 mm/hr
- 质保期：零部件 5 年

用户安装选项

- 填充挡板系统橡胶盖板套件：ST-IBS-1700
- 小射程喷嘴套件：P/N 959900
- 转接头，2” 阳承插 x 2” 阳螺纹 BSP：P/N 241400SP



ST-1700-V

总高度：68 cm
弹出高度：13 cm
顶部：33 cm x 39 cm
进口尺寸：2 英寸（50 毫米）BSP*



ST-1700-V 阀门工具
P/N 10000100SP
用于安装和拆卸
进口阀门



卡环工具
P/N 251000SP



ST-1600 / ST-1700 工具
P/N 517600SP
用于安装和拆卸齿轮驱动机构

ST-1700-V 喷嘴性能数据

喷嘴	压力		射程 m	流量		灌溉强度 mm/h	
	Bar	kPa		m ³ /小时	升/分钟	■	▲
16 ● 黑色	4.0	400	32.0	21.0	350	41.0	47.3
	5.0	500	35.0	22.7	379	37.1	42.8
	6.0	600	37.0	25.9	432	37.8	43.7
	7.0	0.700"外径	38.5	28.1	469	38.0	43.9
	8.0	800	40.0	30.4	508	38.1	43.9
18 ● 黑色	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.5
	5.0	500	36.5	26.1	435	39.2	45.3
	6.0	600	38.5	28.8	481	38.9	44.9
	7.0	0.700"外径	40.0	31.1	519	38.9	44.9
	8.0	800	42.0	33.8	564	38.3	44.3
20 ● 黑色	4.0	400	35.0	30.4	508	49.7	57.4
	5.0	500	39.0	34.3	572	45.1	52.0
	6.0	600	41.0	37.2	621	44.3	51.1
	7.0	0.700" 外径	43.0	40.9	681	44.2	51.0
	8.0	800	45.0	44.0	733	43.4	50.1
22 ● 黑色	4.0	400	35.5	34.9	582	55.4	63.9
	5.0	500	39.0	39.5	659	51.9	60.0
	6.0	600	43.0	42.9	715	46.4	53.6
	7.0	0.700"外径	45.5	46.8	780	45.2	52.2
	8.0	800	47.0	50.4	841	45.7	52.7
24 ● 黑色	4.0	400	37.0	40.2	671	58.8	67.9
	5.0	500	40.5	45.6	761	55.6	64.2
	6.0	600	44.0	50.4	840	52.1	60.1
	7.0	0.700"外径	47.0	54.5	908	49.3	57.0
	8.0	800	48.0	58.8	980	51.0	58.9