

ST-1700-V

Αυτό το σύστημα ST περιλαμβάνει σχεδιασμό με βαλβίδα στην κεφαλή για ταχύτερη εγκατάσταση και συντήρηση.

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Επιλογές ακροφυσίων: 5 ακροφύσια, το εύρος των οποίων είναι 16 έως 24
- Τροχιά ακροφυσίου: 25°
- Ο σχεδιασμός πλήρους συντήρησης από την πάνω πλευρά Total-Top-Service (TTS) παρέχει εύκολη συντήρηση χωρίς σκάψιμο
- Η διαμόρφωση με βαλβίδα στην κεφαλή απλοποιεί την εγκατάσταση
- Απομονωμένος, γραναζωτός μηχανισμός κίνησης με υδρόλιπανση που συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία
- Ρύθμιση τόξου: κινητά στοπ για ρύθμιση τόξου αριστερά/δεξιά

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ακτίνα: 32 m έως 48 m
- Παροχή: 21,0 έως 58,8 m³/ώρα / 350 έως 980 λ./λεπτό
- Εύρος πίεσης λειτουργίας: 4,0 έως 8,0 bar / 400 έως 800 kPa
- Ρύθμιση τόξου: 40° έως 360° χωρίς αναστροφή
- Ταχύτητα περιστροφής: 80 δευτερόλεπτα στα 6,0 bar / 600 kPa (απλό πέρασμα 180°)
- Ρυθμός διαβροχής: περίπου 45 mm/ώρα
- Περίοδος εγγύησης: 5 χρόνια για τα εξαρτήματα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- Κιτ ελαστικού καλύμματος συστήματος ενδιάμεσου φραγμού: ST-IBS-1700
- Κιτ ακροφυσίων μικρής ακτίνας: Αριθμός εξαρτήματος 959900
- Προσαρμογέας, 2" αρσενικό ολίσθησης x 2" αρσενικό BSP: Αριθμός εξαρτήματος 241400SP

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ ST-1700-V

Ακροφύσιο	Πίεση bar	kPa	Ακτίνα Δ	Παροχή		Διαβροχή mm/ώρα	
				m ³ /ώρα	λ./λεπτό	■	▲
16 Μαύρο	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 Μαύρο	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
20 Μαύρο	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
22 Μαύρο	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
24 Μαύρο	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9	



ST-1700-V

Συνολικό ύψος: 68 cm
Ύψος ανάδυσσης: 13 cm
Κορυφή: 33 cm x 39 cm
Μέγεθος εισόδου: 2" (50 mm) BSP*



Εργαλείο βαλβίδων ST-1700-V

Κωδικός προϊόντος 10000100SP
Για εγκατάσταση και αφαίρεση της βαλβίδας εισαγωγής



Εργαλείο δακτυλίου συγκράτησης

αρ. προϊόντος 251000SP



Εργαλείο ST-1600 / ST-1700

Αρ. προϊόντος 517600SP
Για τοποθέτηση και αφαίρεση του γραναζωτού μηχανισμού κίνησης