

STG-900

تم تصميم هذا النظام عالي الجودة طويل المدى خصيصاً لري ملاعب العشب الصناعي.

الميزات الأساسية

- إعدادات قوس الري: 40° إلى 360°
- آلية قوس الري QuickCheck™
- إمكانية ضبط قوس الري من أعلى
- محرك تروس مزلق بالمياه
- غطاء مطاطي مركب في المصنع عليه الشعار
- مسار النازل: 22.5°

مواصفات التشغيل

- نصف القطر: 31.4 إلى 36.6 م
- التدفق: 16.9 إلى 20.9 م³/ساعة؛ 282 إلى 348 لتر/دقيقة
- نطاق ضغط التشغيل: 6.9 إلى 8.3 بار؛ 690 إلى 830 كيلوباسكال
- معدل الترسيب: 35 مم/ساعة تقريباً
- فترة الضمان: 5 سنوات على الأجزاء المكونة

التركيبات الاختيارية بواسطة المستخدم

- مجموعة الغطاء المطاطي STG-900: رقم القطعة 473900SP

*STG-900

الارتفاع الكلي: 36 سم
ارتفاع القافز: 8 سم
القطر: 20 سم
حجم المدخل: 1 1/2 بوصة (40 ملم)
Acme

*للاستخدام مع
صندوق ST173026B



رشاش ST الدوار

الموديل	الوصف
STG-900-XX	قافز بطول 8 سم، بإمكانية الصيانة من أعلى، وقوس ري قابل للضبط، وأنبوب توصيل بلاستيكي، وسنون مدخل من النوع Acme ونوزل سابق التركيب رقم 73 أو رقم 83

بيانات أداء النازل STG-900

النوزل	الضغط كيلوباسكال	نصف القطر م	التدفق		معدل الترسيب ملم/س	
			م ³ /س	لتر/الدقيقة	▲	■
73	700	31.4	16.9	282	34.3	
7.5	750	33.2	17.5	291	31.7	
8.0	800	35.1	18.1	301	29.4	
7.0	700	34.1	19.1	319	32.8	
7.5	750	35.4	20.0	333	32.0	
8.0	800	36.6	20.9	348	31.2	

ملاحظات:

تم حساب جميع معدلات الترسيب لتشغيل بزوايا 180°.
لمعدل ترسيب رشاش بزوايا 360°، اقسام الرقم على 2.

يجب توافر ضغط ديناميكي بحد أدنى 7.0 بار؛ 700 كيلوباسكال على مدخل الوصلة المتحركة.